池州陶粒 陶粒出厂价格 优质陶粒批发 畅材陶粒

产品名称	池州陶粒 陶粒出厂价格 优质陶粒批发 畅材陶粒
公司名称	安徽畅材节能科技有限公司
价格	140.00/立方米
规格参数	品牌:畅材陶粒 型号:20 产地:安徽
公司地址	凤台县城关镇凤城大道西侧（阳光小区8#）
联系电话	18900541818

产品详情

池州陶粒 您身边的陶粒专家 优质陶粒产品 先进的陶粒生产设备 畅材陶粒 让您买的放心 用的舒心

畅材陶粒生产的陶粒性能优异，可用于土木工程建筑，配制各种混凝土，屋面隔热保温、建筑物地面底层防潮保温、地下建筑围墙外和地面下的防渗防潮保温，无土栽培，污水过滤料等。 陶粒广泛用于种植屋面作为排水材料，因其轻质、高抗压强度等特点，逐步淘汰了落后的碎石、煤渣等排水方法，大大减轻了楼面荷载，双因其对水分及养料的吸放性能，对屋顶植物生长创造了良好条件。

陶粒是一种人造轻骨科（轻集料），是一种外壳坚硬，表面有一层隔水保气的釉层，内部具有微孔多孔的陶质粒状物。它是以页岩、海泥粘土、泥岩、粉煤灰、煤矸石等为原料，经加工成料（球）再烧胀成的人造轻骨料，其粒径小于5mm者为陶砂，大于5mm者为陶粒。以海泥粘土为主要原料烧成的叫粘土陶粒。具有容重小、强度高、保温隔音性能好、抗震、耐久、施工适应性强的特点，广泛用于高层建筑结构砼的结构保温砼，也广泛被采用作为各种新型墙体材料（包括新型砌块）的主要原材料，是一种发展前景很好新型建筑材料。

陶粒性能：1、密度小，质量轻 2、保温，隔热
3、耐火性好，集保温，抗震，抗冻，耐火性能于一体。4、抗震性能好
5、吸水率低，抗冻性能和耐久性能好 6、优异的抗渗性 7、优异的抗碱集料反应能力。

粘土陶粒筒压强度在 0.7-3.5MPa，容重在 210--600 Kg/m 3 ，导热系数 0.23 — 0.55W/M.K, 吸水率小于 10 %，耐火度大于 500 。吸声系数在 0.53 — 0.88 。 LECA（陶粒）在欧美等地广泛应用普通建筑的屋顶找坡、保温隔热层，房屋的楼面，非承重墙体的隔音隔热，
还用于书房，卫生间、娱乐场所等室内装潢装饰。