

# 耐特菲姆FERTIKIT 3G施肥机

产品名称	耐特菲姆FERTIKIT 3G施肥机
公司名称	常州木桥农业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常州市武进区湖塘镇常武中路888号1228
联系电话	18951219529

## 产品详情

以色列Netafim耐特菲姆FERTIKIT 3G施肥机

技术参数：主管压力为2.5至6.5公斤 总肥料/酸吸量-可达6000l/h

肥料和高浓/稀释酸：可达6个施肥通道，从单个50l/h到1000l/h

### 产品描述

在线吸肥式施肥机3条施肥通道 (3x600 l/h)+  
EC/PH监测+PRO中文界面+16个24VAC输出 (2.5-6.5公斤主管压力)

F3PL-3E60-50H400CM59EH-16K2

### 基本参数

1. 2.5-6.5公斤的工作范围
2. 每个施肥通道600l/h3个施肥通道，可以增加通道。
3. EC & PH解码显示和EC和PH值传感器可以安装

### 硬件参数

1. 2个24伏交流电输出口模块，每个模块8个输出口总共16个输出口

2. SingleNet系统可高达256个直流电脉冲控制输出
3. 可连接最多三个扩展盒，达到256个24伏交流电输出
4. 最多2个数字输入模块，每个模块8个输入口，共16个
5. 最多2个模拟输入模块，每个模块11个输入口，共22个
6. 通过网络 - 最多可控制50个控制器
7. 可有两种CPU电源：230伏交流电或12伏直流电
8. 高压保护电路
9. 外置记忆卡
10. 可连接计算机

#### 程序参数

1. 可编15个灌溉程序
2. 可根据包括：日照强度、时间等的外部因素进行灌溉的编程
3. 每个灌溉程序可控制最多40个阀门
4. 可编10个施肥程序
5. 可根据时间或比例（根据灌溉水量决定注肥次数）或根据EC/PH值进行施肥的编程
6. 每条吸肥通道都是独立的，可为每条通道注入调配好的肥液以调节水体的离子浓度、酸碱度
7. 可选择是否安装EC/PH探头和监控器
8. EC探头在使用前应先泡混合液
9. 内置混肥腔，可控制混肥比例
10. 可以同时控制多个吸肥通道
11. 高达8个流量监测
12. 可控制高达24组过滤器反冲洗
13. 可根据过滤器进出水口压差决定是否自动反冲洗