

别墅装饰外墙木纹防火水泥板

产品名称	别墅装饰外墙木纹防火水泥板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	45.00/平方米
规格参数	盛世:植物纤维 3000*200*8mm---2440*200*8mm:防火硅酸盐水泥 北京:粉砂英
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

北京盛世龙祥建材有限责任公司销售，植物纤维水泥木纹板外墙挂板【水泥木纹[装饰板](#)】披叠板

【产品规格】盛世外墙装饰木纹板规格：3000 × 200 × 8mm—2440*200*8mm

【产品特点】防火,防潮,保温,易装饰,耐腐蚀,防虫鼠咬,不含石棉

【产品应用】内外墙装饰/翻新,吊顶装饰,屋顶/檐底部装饰 【应用范围】别墅,度假村建筑,公园建筑等

盛世木纹板是北京盛世龙祥建材有限责任公司生产的一种人造纤维水泥仿木纹板。又称：披叠板，他由植物纤维与水泥为原料经加压成型，装饰木纹板施工及安装容易，能抵受弯曲，耐火及抗击昆虫侵蚀，防水、防火、防腐蚀、使用寿命60以上年的装饰好材料。其悦目之木纹结构，使你的房屋变得古典雅致，房屋年保持崭新款式。

产品特点

I 轻质高强、收缩力低

I 施工方便

I 防火、防虫、抗真菌

I 隔音、隔热、耐湿

I 可刻、可锯、可钻

应用范围

盛世木纹板可用于别墅外墙挂板、低层建筑物外墙或建筑室内特殊部位的装饰。板材立面的阴影体现出重复的韵律。板材与板材之间有一定的垂度的搭接，板材通过紧固件固定于一个较平整的骨架之上，骨架连接于建筑物结构上

盛世木纹板的表面可用各色涂料进行装饰。产品体现个性化、高品位，尽显古典欧美风格。

产品规格

厚度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg/pcs)
8	200	3000	8
注：其他规格请与公司联系			

技术参数

性能指标	
厚度差	± 0.5 mm
密度	1100 — 1300 kg/m ³

抗折强度	12 MPa (EMC)
弹性系数	7100 ± 500 MPa (Wet)
出厂含水率	10%
湿涨率	0.2%
导热系数	0.3 W/(m.K)
持续抗冰冻	—30
持续抗高温	± 120
燃烧性能	不燃性 A1级

安装方法：

保持轻体平整，在墙体不平整的情况下先找平，然后安装龙骨：龙骨按600mm间距安装竖龙骨，上板：木纹板横向安装，首先在墙下面找水平线再排版弹线安装，板材有25mm-30mm的搭接，用自攻螺丝在板材的上边缘200mm固定在龙骨上，第二块达盖在第一块板子上，搭接处打硅酮密封胶粘接，每隔4-5块板检查一下是否在一个水平上，是否门窗高低一样。墙角处用金属80*80mm护角包护。