

硅质板设备全套硅质板生产设备操作演说

产品名称	硅质板设备全套硅质板生产设备操作演说
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:无机聚合 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

硅质板设备全套硅质板生产设备操作演说

硅质板设备主机的构造：皮带滚轮两端各一个，主要作用传输，皮带一套注皮带上专业人员通过精心设计的圆孔，圆孔的作用是有有效的通过皮带下方的吸料盒进行对聚苯板的吸附渗透，主机的两侧都附有挡板，其作用是防止聚苯板在传送的过程中跑偏，也具备防火材料的流出，皮带的上方分别放有三个刮料板和一个放料盒，第一个刮板是可以有效的使放料盒放出的料倒流，聚苯板通过第一个刮板的时候放料的里的料也随之流出，在经过第二个刮板的时候刮板会把多余的防火材料刮掉，而在经过第三个刮板的时候把未刮净的防火材料进行二次刮净，这样附在聚苯板上方的防火材料基本刮净。

硅质板设备真空罐不仅仅是储存压力，最重要的作用是让压力与吸入的泥浆分离，不让吸进的防火泥浆吸入真空泵中，造成真空泵的损坏。所以说：真空罐不只是我们看上去这么简单，其内在设计远比外观重要的多，内部分离设计如果设计的合理，硅质聚苯板设备的使用寿命将会大大的得到提高。把发泡好的泡沫颗粒经过覆膜机涂层工艺烘干后进入防火扳机成型而成。改性硅质板原料预发
阻燃材料混合发 覆膜涂层、烘干、筛选发 改性硅质板材成型发 板材翻转、输送发 板材烘干
发 板材震动切割、打包