

室外144芯光交箱新品详细介绍

产品名称	室外144芯光交箱新品详细介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:144芯光交箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

室外144芯光交箱新品详细介绍 -----【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

宁波品悦通信贵为全国优质通信设备品牌，品悦室外144芯光交箱肩负着引领行业发展的重大责任，消费升级时代，人们对于品质生活的要求和理解均上升到新的高度，传统意义上的产品已经很难获得高端用户的青睐。宁波品悦通信是通信设备领域的“轻奢”品牌，从品牌、设计、功能和性能等方面均是行业楷模。2018年，品悦室外144芯光交箱全新“大隐耀视”室外144芯光交箱正式引入中国市场，即日起，宁波品悦通信公司优惠热销。

室外144芯光交箱|SMC144芯光缆交接箱|OCC室外通信144芯光缆交接箱（96芯、144芯、288芯、576芯、1152芯、1440芯）中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围

本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产地【移动通信|电信|联通】

室外144芯光交箱新品图文并茂一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1600mm*1100mm*400mm（高*宽*深）。

中文名：光缆交接箱

环境温度：-40 ~+60

相对湿度：95%

大气压力：70kpa-106kpa

室外144芯光交箱厂家热销特点：

- 1、 本设备全天候防护，外壳采用高强度防腐蚀特种合成材料，具有隔热、防水气凝结等特点，并能有效防止雨、雪、虫及腐蚀性气体等任何恶劣环境的影响。
- 2、 结构设计合理，箱体采用单面单开门，箱体内布线空间大，方便操作和维护。
- 3、 充分考虑光缆的固定、接地、熔接和冗余光缆的盘绕，使光缆的连接、调度非常方便。
- 4、 内部光路标识清楚，熔接、盘绕位置明确。
- 5、 交接箱结构紧凑，安装简便，密封性能极好。
- 6、 熔纤部分采用一体化熔纤盘，使光缆余纤、尾纤盘绕一体化，方便熔纤操作，且可安装FC、SC适配器。适配器与箱体正面呈30°角，即可保证光纤弯曲半径，又可节省空间，并且避免操作时光束直射人眼。
- 7、 适用于带状和非带状光缆。

主要技术指标

工作环境

工作温度：-40 ~ +40

贮运温度：-40 ~ +60

相对湿度： 95%（+40 时）

大气压力：70Kpa ~ 106Kpa

技术性能指标

标称工作波长 1310nm 1550nm

光纤活动连接器插入损耗（包括重复和互换） < 0.5dB;

回波损耗：APC型活动连接器 60dB;UPC型活动连接器 50dB；PC型活动连接器 40dB.

接地装置与箱体金属工件之间绝缘电阻 $> 2 \times 10^4 M$ ，试验电质为直流500V。

耐高温性能：在 $\pm 55 \pm 2$ 环境中放置16小时后，在常态下恢复1小时，性能无影响。

耐压性能：接地装置由于箱体工作之间耐压大于3000V（DC），1min不击穿，无飞弧。

防热性能：箱体由特殊材料构成，具有隔热性能。

密封性能：防尘性能：优于GB4208/IP53要求。

防水性能：80Kpa水压， $\pm 60^\circ$ 角摆冲水管角度，淋水15min，水珠不能进入箱内。

箱体静电负荷能力：壳盖 1000N

侧表面 500N

门铰链 300N

抗冲击能力：使用冲击实验台，在X、Y、Z三个轴向各施加六次

峰值加速度为300m/s²，持续时间为6ms的冲击力，无任何破坏和损伤。

密封条使用寿命：不低于10年。

光纤弯曲半径：光缆光纤在箱内部盘绕时，无论在何处转弯，其曲率半径 $> 40mm$ 。

品悦144芯光交箱SMC:

SMC光纤分纤箱材质：SMC专用纱、不饱和热成型树脂、有机玻璃钢、低收缩添加剂，填充剂及辅助合成剂组成，其使用寿命可达50年之久，防潮、防尘、防水、抗腐蚀、抗老化性能卓越，防护等级为IP65级。

SMC光纤分纤箱设计理念:

1.秉承电信一向的品质理念，经久耐用，实用、箱体边线圆角与线条相结合，采用封闭式结构，外观简

而美。

2.箱体小芯数采用双层设计，大芯数采用单层设计，让端口集成管理更方便，使用效率更高，空间利用率更大，且操作更方便，双层设计上层为分纤分光层，下层为光纤熔接层，上层可翻转120度操作，下层配有光缆固定，皮线固定压线模块，即使光缆或皮线受力也不影响箱内熔接头，大限度避免光缆因外力导致到光纤对接熔接外的断裂或附加损耗。

冷轧板：

冷轧板光纤分纤箱材质：主体材质使用1.0厚度或0.8厚度冷成型机压板。

冷轧板光纤分纤箱设计理念：

1.冷轧板分纤分线箱采用单层设计，左边为熔纤部份，右边为分纤部分，更符合中国人的操作习惯，分纤分光箱采用双层设计，上层使用分光模块，下层为熔纤层，上层为可翻转式抽屉设计,安装与维护使用灵活。

2.安装方式可选择挂壁式，抱杆式，及嵌入式（入墙式）安装。

3.因其材质使用的是冷轧板，所以边角都为直角与直线，所以其在实内楼道安装时大部分用户会选择使用，同时大部分工程为了美观，不影响外墙美观度和空间都选择使用嵌入式设计，使用户承载体更为容易接受。

4.其表面经过静喷塑处理，地线安装装置，具有一定的防雷击功能。

宁波品悦通信通信设备有限公司（以下简称“品悦通信”）总部位于宁波市龙山镇经济技术开发区，注册资金1000万元，是一家专业从事通信行现代通信领域物理连接产品研究、开发、生产及销售服务的生产型高新技术企业，宁波品悦通信技术通过了ISO9000质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等专业认证，在浙江省设有设计研发中心和生产基地。

一、售前服务

1、派专员为用户介绍国内、国外行业执行标准，介绍我厂的产品特点及概况，为用户选择质优价廉的产品素材。

2、技术方案，派专门技术人员、商务人员进行技术交流、商务交底。可以贵公司人员来厂考察指导。在整个投标过程前后及时提供产品的性能、特点、方案设计图纸以及各种参数，积极配合好贵公司选择满意的产品制造商。即使由于其它各方面因素，没有选择我厂的产品，我厂也愿意就此项目为贵公司提供技术咨询，以便贵公司采购到技术先进、价格合理、性能可靠的产品。

二、售中服务

1、我厂在技术设计中，优化设计，精益求精，与设计院、贵公司密切合作，保证设计工作的顺利开展，并积极听取现场操作员的要求，完善设计，若设计院有更改需要，使用单位有特殊需要，我厂将全力满足其要求，并想尽办法，与各方面协调好合作关系。

2、选择国内好的配套件制造厂商，既满足性能要求，又便于以后的维修、配件供应。

3、在制造过程中，我们全力配合安排图纸审查、产品监造、检查验收等各阶段工作，使产品发运前的所有工作能够有条不紊地开展。

三、售后服务

- 1、产品发到用户，我厂派专人与贵公司有关人员共同开箱清点。
- 2、在设备进行安装调试期间，我厂派现场工作丰富的高级工程师亲临现场免费指导安装调试，保证产品正常顺利运行。
- 3、免费培训技术及维修人员，并与维修人员建立联系，在维修使用方面，做长期的技术支持。在贵单位使用设备期间，提供24小时的维修，以保证用户使用要求。
- 4、供应备件及时、确保用户满意

宁波品悦通信提供室外144芯光交箱新品详细介绍现货供应，有需要的话请跟我们联系。