

# 光氧废气处理设备 除烟除味设备

产品名称	光氧废气处理设备 除烟除味设备
公司名称	沧州佰启环保设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:佰启环保 型号:BQ-GY-5000 净化率:99%
公司地址	洼里王赵白合村
联系电话	18713781895 15030726662

## 产品详情

### 光氧废气净化器产品参数

处理风量：2000--100000m<sup>3</sup>/h

有机废气净化效率： 95%

设备阻力： 300Pa

电源电压：220V 50Hz

功率：500w--6000w

### 光氧废气净化器的构造

UV光解净化设备其构造由微波发生器、离子臭氧发生器、控制箱、中效过滤、二氧化钛光触媒、外箱体组成。

### 光氧废气净化器工作原理

利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射有机气体及空气中的氧分子，裂解有机气体的分子键，并分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧， $UV + O_2 \rightarrow O + O^*$  (活性氧) $O + O_2 \rightarrow O_3$  (臭氧)。游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O等。从而达到净化气体的效果。净化能力可达99%。

### 光氧废气净化器技术理论支持

光氧废气净化器采用的大功率高能紫外线放电管，属低压水银放电管，发出的紫外线波长主要为170nm及184.9nm（目前正在研究开发150nm到184.9nm波长系列产品），光子能量分别为742 KJ/mol和647 KJ/mol。要裂解切断污染物质分子的分子键，就要使用发出比污染物质分子的结合能强的光子能。表1列出了主要的化学分子的结合能。由表1中可知，大多数化学物质的分子结合能比170nm及184.9nm波长紫外线的光子能量低，所以，本UV高效光解净化器能分解除碳，钙，金属外的大多数化学物质。