导电碳黑|导电炭黑用于矿用导风筒

产品名称	导电碳黑|导电炭黑用于矿用导风筒
公司名称	天津利华进化工有限公司
价格	15000.00/kg
规格参数	品牌:利华进 型号:HC-11 电阻率:0.3
公司地址	天津市北辰区大张庄镇工业园
联系电话	86-02286826297 13502002354

产品详情

一 导电炭黑特点：（1）高导电性能：其粒径小、比表面积大、结构高，较低的添加量既能达到优异的导电性能。

（2）高分散性能：易于加工混合，实现材料的导电性能、机械性能的均衡，最终制品光洁流畅。（3）高纯度：独特的生产工艺保证了炭黑产品的纯度高，灰分、硫和金属含量较低。

二 导电炭黑用途：（1）各种导电胶，导电硅胶，导电胶板，导电塑料，导电胶浆、导电聚氨酯、水性涂料，油漆各种鞋材、防静电EVA发泡航天、军工机械、环氧地坪、树脂、医疗器械。（2）抗静电物质、各种玻璃钢，导电化纤纤维，集成电路、汽车零件和地板材料。（3）导电色母粒、矿用导风筒、聚乙烯、矿用防静电输送带、导电片材、电缆屏蔽材料、PE、PVC、PET、PP、PU、PET、ABS、PS等材料中使用。

天津导电炭黑|山东导电炭黑|河北导电炭黑|江西导电炭黑|新乡导电炭黑|安阳导电炭黑|河南导电炭黑|广东导电炭黑|浙江导电炭黑|上海导电炭黑|四川导电炭黑|新疆导电炭黑|国产导电炭黑|辽宁导电炭黑厂家

导电炭黑推荐用法及用量

1.材料的色素性能与色素填料（色素碳黑型号和填加量）、基体树脂（聚合物的种类和结晶度）、助剂、溶剂及加工制备工艺有关，以下建议仅供使用时参考。不同的体系、用途和要求，其配方和加工工艺亦不同，对此应进行具体的试验研究。 2.在通常情况下，在涂料中使用时，当色素碳黑的添加量为～5%(重量百分比PWC)时，涂层面电阻为105～106Ω。 3.在线型低密度聚乙烯(LLDPE)中，当色素碳黑的添加量为～10%(重量百分比PWC)时，制品面电阻为103～104Ω；在低密度聚乙烯(LDPE)中，当添加量为～10%时，制品面电阻为104～105Ω；在聚丙烯(PP)中，当添加量为5～8%时，制品面电阻为104～105Ω；在聚氯乙烯（PVC）中，当色素碳黑的添加量为～15%(PWC)时，在150℃、二辊混炼10分钟，PVC制品面电阻为103～104Ω；添加量为～25%(PWC)时，PVC制品面电阻小于100Ω。 4.在硅橡胶110-2中，当色素碳黑的添加量为～10%(重量百分比PWC)时，制品面电阻为103～104Ω；添加量为～15%(PWC)时，制品面电阻为101～102Ω；添加量为～20%(PWC)时，制品面电阻为30Ω。体积电阻率为100～101Ω.cm

色素炭黑,导电炭黑,酚醛炭黑,造纸炭黑,乙炔炭黑,橡胶炭黑,塑料炭黑,油漆，油墨炭黑,橡胶炭黑，防静电炭黑,超导电炭黑,高导电炭黑，特导电炭黑

色素炭黑|导电炭黑|防静电炭黑|超导电炭黑|高色素炭黑|色浆炭黑|油墨炭黑|塑料炭黑|涂料炭黑|乙炔炭黑|槽法炭黑|炉法炭黑|炭黑N330|炭黑N550|炭黑N990|炭黑N660|半补强炭黑|天然气半补强炭黑

PU色浆炭黑,聚氨酯色浆炭黑,聚氨酯胶炭黑,密封胶炭黑

色素碳黑合成革色浆用|色素碳黑色浆用|色素碳黑水性色浆用|色素碳黑造纸着色用|色素碳黑造纸色浆用|色素碳黑苹果袋纸用|色素碳黑PU色浆用|色素碳黑(鞋材EVA发泡用) |,色素碳黑无卤电缆料专用,|色素碳黑吹膜色母用|色素碳黑塑料色母用|

色素碳黑PVC电缆料用|色素碳黑PVC胶粒用|色素碳黑涤纶母粒用,|色素碳黑高光泽蓝相母用|色素碳黑化纤色母用|色素碳黑短纤色母用|色素碳黑压延膜用|色素碳黑PE电缆料用|（塑料发泡专用）色素炭黑|

天津色素炭黑|山东色素炭黑|河北色素炭黑|江西色素炭黑|新乡色素炭黑|安阳色素炭黑|河南色素炭黑|广东色素炭黑|浙江色素炭黑|上海色素炭黑|四川色素炭黑|新疆色素炭黑|国产色素炭黑|辽宁色素炭黑厂家

汽车密封胶专用色素碳黑|建筑密封胶专用色素碳黑|环氧树脂道钉胶专用色素碳黑|聚氨酯密封胶色素碳黑用|船舶密封胶专用色素碳黑|集装箱密封胶专用色素碳黑|工业密封胶专用色素碳黑|色素碳黑防水密封胶用|色素碳黑热熔胶用|色素碳黑中性硅铜胶用|色素碳黑中空玻璃密封胶用|色素碳黑硅酮密封胶用|色素碳黑中空玻璃丁基胶用|色素碳黑硅酮耐候密封胶用|色素碳黑中性耐候防水密封胶用|色素碳黑中性防霉硅酮密封胶用|色素碳黑中性硅酮结构密封胶用|色素碳黑硅铜密封胶用|色素碳黑聚氨脂密封胶用|色素炭黑中性玻璃密封胶用,|色素炭黑密封胶条用|色素炭黑酸性硅酮密封胶用|色素炭黑丁基密封胶用

色素炭黑金属涂料用|色素炭黑塑料涂料用|

色素炭黑汽车涂料用|色素炭黑船舶涂料用