

智能闸机助力智慧入门 闸机厂家 COBT 三辊闸 闸机 智能闸机

产品名称	智能闸机助力智慧入门 闸机厂家 COBT 三辊闸 闸机 智能闸机
公司名称	快步（广州）智能科技有限公司
价格	.00/通道
规格参数	品牌:COBT 型号:COBT-TR960TS/COBT-TR960TR/COBT-TR960TSH 箱体材质:1.5mm SUS#304
公司地址	广州市番禺区大石街会江宝岗路自编1号7栋501
联系电话	020-34529772 13556050443

产品详情

COBT-TR960T 系列 三辊闸

产品介绍：

TR960T三辊闸采用精密光电定位和独特的机械传动，进行锁合定位，可广泛的应用于宾馆、学校、厂矿、会所等需对通道现智能化管理的场合。

基本规格

设备型号：TR960T；

箱体材质：1.5mm SUS#304；

转杆材质：不锈钢管；

使用场合：室外/室内；

通道宽度：520mm。

电气及环境

电压：100 至 240 V交流电（大范围电源输入电压）；

频率：单相 50Hz 至 60Hz；

工作电压：DC24V；

电流：静态 300mA；动态3A（工作电流）；

操作温度：-20 至 60 °C（-4 至 140 °F）；

存放温度：-40 至 60 °C（40 至 140 °F）；

相对湿度：非凝固状态下 5% 至 95%。

机芯性能

门体定位：伺服移动定位编码器；

安全模式：断电后自动落杆成无障碍通道；

助力驱动：直流无刷伺服电机；

闸杆控制：大于80公斤力离合装置；

门体行程：旋转120度；

设备噪音： 52db；开关门 60db；

通行速度：大于20人/分钟；

机芯寿命：不少于500万次。

功能特点

独特的DC24V盘锁结构和多级传感器定位机构，安全性高，无噪音；

整个系统运行采用无级次定位装置，运行过程由传感器控制，无机械冲撞；

数控加工工艺，表面精细处理，抗腐蚀性强；

方便易用，应用广泛的产品；

通行方式：单向、双向（可选）；

控制模式：9种双向控制模式可供选择；

灯光提示：状态及通行方向指示；

具有防雷防漏电保护功能；

保护功能：具有防夹、防撞、防堵、防失速、防电器过压过流功能；

标准的对外电气界面，带光电安全隔离，可与各种控制设备相挂接，便于系统集成；

远端控制与设置功能；

通行记忆：支持0~99个连续开门信号输入；

具有人性化界面的人机操作终端：方便用户调试；

具备IP43防护等级，可良好应用于室外。

可定制选项

材料：可选择SUS#316或其它；

外观：可喷涂颜色或电镀（用户提供色板）；

表面：拉丝面/亮面/磨砂面（标准为拉丝）；

刷卡区：可订制丝印图案；

语音：可加装通行语音模块；

其它：可订制集成其它生物识别模块于闸机内；

安装方式：可订制过人地台（不需地面开槽）。