

ACQ木材防腐剂+木材防腐剂+工厂直供

产品名称	ACQ木材防腐剂+木材防腐剂+工厂直供
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:丽源化工 型号:ACQ 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

产品详情

ACQ木材防腐剂+木材防腐剂+工厂直供

一、【产品介绍】：

ACQ木材防腐剂是由铜和季铵盐溶合而成的水溶性环保型木材防腐剂。该产品中不含有砷、铬和其它持久有机污染物，对人体无害，不污染环境。广泛用于：室内家具、海洋用材、枕木、根雕工艺品、桩木、栅栏、露台以及户外木/竹制品和建筑防腐功能处理。赋予木材以高效的防腐、防虫、防白蚁等性能。ACQ木材防腐剂中所含的铜和季铵盐能有效地杀灭和抑制真菌、蛀虫和白蚁等，能与木材纤维牢固地结合在一起，不易流失，固能对木材起到长期保护的作用，经ACQ处理的木材使用寿命可达到四十年以上。在澳洲标准中可用于H5的木材危害等级。

【产品外观】：ACQ木材防腐剂是一种清澈、微粘、蓝色绿光溶液的环保型木材防腐剂。

二、【理化指标】：

项目 指标

水溶性及稳定性 在水中的溶解性 完全互溶 气味 氨味

黏性 微黏性

PH值 8~9

密度 1.10

有效物含量 15 ± 1

活性成分的质量分数 15.0

三、【性能】：

ACQ木材防腐剂具有如下优点：

- 1、具有很强的防腐、防虫的性能；
- 2、对木材具有良好的渗透性，可用来处理大规格、难处理的木材和木质品；
- 3、抗流失性，具有长效性；

4低毒不含砷、铬、酚等对人畜有害的物质。按规定要求使用ACQ木材防腐剂处理木材，可使木材不腐朽不虫蛀、不受白蚁破坏。

四、【使用方法】：

常规使用真空加压法、浸泡法及涂刷法，实际使用的溶液有效浓度根据树种和用途而定。

- 1、真空加压是*有效的防腐办法，真空加压法可将ACQ-D配制成0.8-1.2%浓度的溶液（1：8-18兑水）压力不小于1mp,时间不小于8小时
- 2、常压浸泡法可将ACQ配制成 1%浓度的溶液（1:14兑水）浸泡时间为6-12小时
- 3、喷涂法可将ACQ配制成1.5%浓度的溶液（1：9），喷涂2-3遍效果**

五、【注意事项】：

ACQ木材防腐剂对皮肤和眼睛有一定的刺激性，操作人员需穿戴防护工作服、手套和口罩。作业后或接触到该种防腐剂，应及时用水冲洗干净，用ACQ处理的木材，ACQ木材防腐剂应在阴凉、通风处存放。在生产ACQ处理时的废料可以按普通垃圾集的方法处理。

六、【包装规格】：

25KG 200KG 1000KG桶装 储存于阴凉干燥处，有效保存期2年。