

# 济南米昂提供CA-2100E型气体报警控制器

产品名称	济南米昂提供CA-2100E型气体报警控制器
公司名称	济南米昂电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:固定式 产地:济南市
公司地址	济南市历下区华阳路26号留学人员创业园3号楼310
联系电话	15562698778

## 产品详情

CA-2100E是一款多功能气体报警控制器，可带动多达256台气体探测器，各通道浓度循环显示，分线、总线接线方式可选，目前广泛适用于液化气站、燃气锅炉、餐厅、别墅、地下室、石油化工、油库、汽车造船等涉及到有毒有害、易燃易爆气体的各个场所。

CA-2100E型气体报警控制器产品特点：

- 1、信号输出：电源正极，电源负极；通信线LA、通信线LB/信号线IO；
- 2、中文液晶显示，显示更直观，操作更简单；
- 3、实时时钟显示，掉电不丢失；
- 4、设有“黑匣子”功能，可以查询最近1000次报警事件，200次故障事件，掉电不丢失；
- 5、现场可编程联动输出；具有电源自动转换功能；
- 6、能自动对内部器件，外部设备进行自我诊断，能直观显示各种故障类型，便于系统维护，系统扩展性强；
- 7、满足国家新标准，可将报警、故障等信息传到消防控制室图形显示装置。

CA-2100E型气体报警控制器技术参数：

系统容量：总线式：可连接探测器最大容量：256个

分线式：可连接探测器最大容量：8个

显示方式：中文液晶显示屏显示

主电电源：AC220V ± 15% ， 50Hz ± 1

备电电源：DC12V5Ah\*2

功 耗： 10W（不含配套设备）

通信方式：RS485/4-20mA电流

内部输出触点容量：4组可编程开关量输出容量DC24V2A或AC220V1A；一组可编程DC24V脉冲信号输出；1组可编程AC220V脉冲信号输出

信号线传输距离： 1500m

使用环境：温度-25 -55 ；相对湿度 95%

外形尺寸：360\*238\*98.5（mm）

整机重量：约7.5kg

产品类型：多路、非防爆型、壁挂式可燃气体报警控制器

适配探测器：点型可燃气体探测器：CA-217A/CA-218A

认证： 防爆合格证 中国国家强制性产品认证证书

产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-天津-四川-广东-广西-湖南-云南-安徽-上海-  
等全国各地。

产品售后服务:

1、我公司生产的产品，质保期为自出厂之日起一年（人为因素和不可抗力除外）

2、一般情况下传感器的使用寿命为：催化燃烧式传感器为2年，电化学式传感器为1年。传感器的实际使用寿命与工作环境有直接的关系，使用环境不同，传感器的寿命会发生变化。

3、为确保产品性能的可靠性，我们建议用户，在使用期限内，应定期对产品进行维护和校准  
公司位于：济南市历下区华阳路26号留学人员创业园