

电磁脉冲阀厂家A彬县电磁脉冲阀厂家24小时报价

产品名称	电磁脉冲阀厂家A彬县电磁脉冲阀厂家24小时报价
公司名称	泊头市君正环保设备有限公司
价格	45.00/个
规格参数	品牌:君正 型号:型号齐全 产地:河北
公司地址	河北省泊头市四营工业开发区
联系电话	13643173471

产品详情

电磁脉冲阀厂家A彬县电磁脉冲阀厂家24小时报价

电磁脉冲阀简称为脉冲阀，也可以叫做脉冲电磁阀，是脉冲除尘器中的必备清灰装置，它的性能直接影响脉冲除尘器的清灰效果。君正环保拥有多年的电磁脉冲阀生产经验，公司执行“以市场为导向以质量求发展”的发展标准，不断提升产品品质，为钢厂、冶金、建材、化工、电力等多个行业的提供了电磁脉冲阀配套的脉冲除尘器产品。

电磁脉冲阀通过导线将电磁阀体内线圈输入正向脉冲信号，线圈产生的工作磁通，使动芯吸合，打开阀门。当停止正向脉冲信号输入时，动芯释放，动芯在弹簧力的作用下回复到初始状态，关闭阀门另外有自保持型的，停止输入正向脉冲或断电后也能保持，需要输入负向脉冲信号才能复位；

电磁脉冲阀的工作原理，是利用电器的脉冲转化为机械的脉动，使得脉动气体的强大能量变成动量，在短时间内释放产生巨大冲力，用plc控制其脉冲的间隔应根据额定气体压力恢复时间来确定。

电磁脉冲阀是脉冲布袋除尘器喷吹清灰装置的执行机构和关键部件，主要分直角式电磁脉冲阀、淹没式电磁脉冲阀和直通式电磁脉冲阀三类，每类有6个规格接口从20~76mm(0.75~3in)。每个电磁脉冲阀一次喷吹耗气量30~600m³/min(0.2~0.6MPa)。值得注意的是国产脉冲阀的工作压力直角式阀和直通阀是0.4~0.6MPa，淹没式阀是0.2~0.6MPa；进口产品不管哪一种阀，工作压力范围均是0.06~0.86MPa，两类阀没有承受压力和应用压力高低之区别。

电磁脉冲阀就是控制油路中油压的大小.一般安装在主油路或减振器背压油路中,以减少换挡和锁止解锁时的油压冲击,使设备运行保持平稳状态.

按阀进出口的角度及进气口的形式可分为三种:

1.直角式电磁脉冲阀:阀体进出口成直角,直接受电信号控制的膜片阀

2. 直通式电磁脉冲阀:阀体进出口成180度,直接受电信号控制的膜片阀

3. 淹没式电磁脉冲阀:阀体进气口淹没在气包内,直接受电信号控制的膜片阀

所有产品价格及属性,仅供参考,详情请咨询在线客服或电话咨询;由于产品地域不同,运费详情,请联系客服;如需要加工定制,请直接与客服人员联系!