

输血输液加温装置

产品名称	输血输液加温装置
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

输血输液加温装置应用于患者术中低体温现象已经渐渐引起了大部分临床医护人员的重视。在手术室的护士不仅需要配合医生密切监测体温，及时发现低体温现象，更应该积极主动的采取多种护理措施对患者体温进行干预。通过对患者手术前和手术过程中控制体表和体腔散热，有效控制术中低体温的发生，提高手术室护理质量，减轻患者身心痛苦及经济负担，缩短住院时间，促进患者早日康复。

输血输液加温装置产品适用范围：?用于手术前、手术中、手术后患者的输血、输液；高危及高龄患者的输血输液；儿童或新生儿输液;寒冷环境下常规输液的加温；静脉营养输注;可预防或减缓输液过程中低温症的情况出现，从而降低因低体温症而产生的医疗事故。

二、产品主要组成结构

加温器主要采用智能微电脑控制系统、双通道干式槽型加温装置、彩色液晶显示屏、温度检测装置、温度控制系统、报警系统、人机接口等组成，并可选配滴速传感器和瓶空检测报警功能。

三、输血加热器产品技术指标：

安全分类：I类

电源：AC 100V—240V 50Hz/60Hz

输入功率： 70W

控温范围：30 ~ 42 / (86 ~ 107.6) (控温温度高于环境温度10 / 50)

控温误差： ±0.5

安全措施：超温、低温声光报警；发热体温度达到 50 ± 5 时自动切断加热电源

工作制：连续运行

整机体重：小于1kg

外形参数：172*92*55mm

使用环境

温度：5 -30

相对湿度: 10%-93%（无凝霜）

大气压力：86.0kPa ~ 106.0kPa

四、配置清单：

主机、电源线、吊带、说明书、合格证