

PZ973X电动耐磨放渣闸阀、电动排渣刀型闸阀

产品名称	PZ973X电动耐磨放渣闸阀、电动排渣刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2850.00/台
规格参数	材质:铸钢 型号:PZ973X/H/Y-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X电动耐磨放渣闸阀、电动排渣刀型闸阀具有超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭，阀体材质采用2520（310S）不锈钢，口径范围：DN50~DN2000，使用温度：-115~150℃，公称压力：1.0~1.6MPa。电动刀型闸阀应用于化工、煤炭、制糖、污水处理、造纸等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。（注：刀闸阀的电动头有开关型和整体型之分，询价时最好备注电动头具体要求，以免造成后期设备上不兼容）

PZ973X电动耐磨放渣闸阀、电动排渣刀型闸阀主要性能规范：

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

体、盖

闸板

阀杆

密封面

2520不锈钢

2520不锈钢

304不锈钢

硬质合金+氧化铝陶瓷

PZ973X电动耐磨放渣闸阀、电动排渣刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

180

145

120

360

4-M16

180

80

46

195

160

135

390

4-M16

220

100

52

215

180

155

440

8-M16

220

125

56

245

210

185

510

8-M16

230

150

56

280

240

210

600

8-M20

280

200

60

335

295

265

700

8-M20

360

250

68

390

350

320

840

12-M20

360

300

78

440

400

368

960

12-M20

400

350

78

500

460

428

1110

16-M20

400