

西安陶瓷防静电地板国标,防静电地板厂家供应

产品名称	西安陶瓷防静电地板国标,防静电地板厂家供应
公司名称	西安质惠机房设备有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:西安质惠防静电地板 规格:600.600.40mm 产地:陕西西安
公司地址	西安经济技术开发区凤城二路10号天地时代广场1幢2单元20721室
联系电话	13991351812

产品详情

西安陶瓷防静电地板国标,全钢外壳结构,优质水泥填充,HPL或PVC,陶瓷贴面,底面采用ST14拉伸板,表面选用SPCC硬质钢材,地板四周采用“F”型边条镶嵌在贴面和钢板之间,边条压制牢固不易脱落,支座使用钢板压成型,丝杆高度可任意调节,横梁选用方管制作。

西安陶瓷防静电地板国标,功能特点:

- 1、有效防止静电;阻燃、防尘、防滑、防锈、抗污、耐化学腐蚀品;
- 2、进口胶水贴面,耐磨性强,不起泡,不脱胶,钢壳静电喷塑,采光、耐磨、装饰性强;
- 3、超强承重耐压,表面平整度页面
- 4、四周支撑,安装方便,组装灵活,下部空间可用为空调通风,维修方便;
- 5、支架高度:80mm-300mm,其它高度可定做。

陶瓷面,瓷砖面在使用过程中可能由于使用不当易造成表面渗污现象,常见渗污的几种处理方法如下:

- 1、茶渍、果渍、咖啡、酱醋、皮鞋印等污渍使用次氯酸钠稀释液(漂白剂),使用时浸泡20—30分钟后用布擦净;有些渗入砖内时间较长的污渍,浸泡时间需几个小时。
- 2、墨水、防污蜡霉变形成的霉点,使用次氯酸钠稀释液(漂白剂)。使用时只要将漂白剂涂在污渍处浸泡几分钟即可擦干净。
- 3、水泥、水垢、水锈、锈斑使用盐酸或磷酸溶液,多擦几遍即可。

4、油漆、油污、油性记号笔、表面防污蜡层使用碱性清洁剂或有机溶剂（并5酮、三乙烯），去漆去油污剂。

5、胶锤印去污使用方法：先使用20%—40%的氢氧化钠溶液浸泡二十四小时后用布擦净，然后再用30%—50%的盐酸溶液浸泡三十分钟后用布擦净。

6、冰淇淋使用碱性清洁剂。

7、石灰垢使用酸性清洁剂。

西安陶瓷防静电地板国标，使用特点：全钢组合结构，强度高，耐冲击力强；尺寸精度高，互换性好。可任意切割，安装附件方便；表面PVC及陶瓷防静电贴面，耐磨性能佳；

地板下面空间大，布线方便，根据需要走线，施工也方便；地板空间布线，通风性能好。