

道康宁HVG 真空油脂

产品名称	道康宁HVG 真空油脂
公司名称	深圳市英美特科技有限公司
价格	150.00/支
规格参数	品牌:道康宁 型号:HVG
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园径村158号5楼
联系电话	13534253089 13534253089

产品详情

道康宁HVG真空密封脂DOWCORNING

化学成分：硅燃点：212 oF项目编号：1597418颜色：白色透明主要特点：FDA 21 CFR 175.300工作温度：-40 到 204 oC比重：1粘稠度：2000000 cSt典型应用用于密封润滑真空高压系统，可润滑水处理设备、合成橡胶垫片，适用于高温密封操作。产品概述类型：主要用于真空及压力系统中的润滑、密封油脂。特征：1.低挥发性以获得高真空度;2.抗氧化性;3.不熔化;4.优异的热传导性;组成：坚硬的、不熔化的有机硅材料典型应用：DOWCORNING道康宁HVG高真空密封脂应用在旋塞阀、控制阀、流量计轴

承、陶瓷旋塞、灭火器阀门、真空及压力系统、水处理设备、实验设备、望远镜

、化学加工设备上作润滑剂，可防止精密的透镜起雾。

描述：HVG高真空脂是一种紧密的、不会熔化的有机硅润滑剂，它在-40到204

的工作范围内保持均一的稠度，推荐应用在真空度为 1×10^{-5} and 1×10^{-6} mmHg的场合。

DOWCORNING道康宁HVG高真空密封脂耐植物油、耐矿物油及化学气体，这种产

品耐化学溶剂、无机盐及稀释酸、碱等。