

# 简易铁丝网围栏规格及安装注意事项

产品名称	简易铁丝网围栏规格及安装注意事项
公司名称	安平县浩璟金属丝网制造有限公司
价格	47.00/套
规格参数	样式:双边, 框架, 折弯等 表面处理:浸塑 立柱:圆管, 方管
公司地址	安平县河漕村村南200米处
联系电话	0318-8090578 13831898007

## 产品详情

### 简易铁丝网围栏

从字面理解就是结构样式都比较简单的围栏网产品，常规有双边护栏网和框架护栏网这两种。也是很常用的简易围栏，不但制作成本低，而且坚固耐用，美观大方，安装不受地形限制，很简便。下面厂家小闫就这两种简易围栏介绍一下。

### 首先是[双边护栏网](#)

，样式双边丝结构，边孔较小，用于立柱于网片之间的连接固定，采用专用放到螺栓，安装简便。

立柱采用直径48mm圆管，管壁厚度从0.5-2.0mm不等，可以根据用户要求制作。立柱的安装方式有预埋和法兰盘两种，预埋就是整根立柱较长，将30cm埋进提前刨好的坑里，余下地上的部分是用户要求的立柱高度。这种预埋方式的安装，适用于普通地面，浇筑立柱采用水泥和石子，这样比较坚固。法兰盘立柱的安装，需要水泥一样的坚固硬化地面，立柱底端法兰盘上有四个孔，这是与地面连接固定的，用户需要用膨胀螺栓将其固定，然后就可以把网片安装上了。

### 再有一种简易围栏产品是 [框架护栏网](#)

，边框结构，整张网片焊接在用20\*30的矩形管材制作的框架上面，立柱采用圆管居多，还有方管也是根据用户要求来做的。网孔与丝径大小，以及壁厚这些数据直接影响整个围栏网的价格。

### 对于围栏网产品不熟悉的用户，了解 [铁丝网围栏规格](#)

非常有必要：常见的都是1.8\*3.0m，单位是一套，包含一张网片和一根立柱还有连接螺栓。丝径从2.0-4.0mm不等，这是塑前的丝径，表面处理可以浸塑，喷塑，热镀锌，镀锌加喷塑，镀锌加浸塑等。河北安平浩璟围栏网厂家，可以根据您的需要量身定做围栏规格尺寸。

## 有关[铁丝网围栏安装](#)

需要大家注意的是，立柱的安装。比如预埋的立柱，需要用户先固定好第一根，然后量好间距，固定第二根，以此类推。立柱固定好以后才能将网片与柱子连接起来。遇到地面不平的时候，需要将网片整体向上或向下调动。再有就是转弯处的安装，围栏网厂家在设计生产时，转弯都会制作专用的转角立柱，就是一根柱子的边耳，焊接按照转角角度制作。

如果您还有什么疑问，可以随时拨打免费电话，[铁丝网围栏](#)

厂家浩璟闫许涛15533805618微信同步<http://www.hjhulanwang.com>