

陶熙 道康宁995 黑色中性硅酮密封胶 结构胶

产品名称	陶熙 道康宁995 黑色中性硅酮密封胶 结构胶
公司名称	深圳市英美特科技有限公司
价格	69.00/支
规格参数	品牌:道康宁 型号:995 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园径村158号5楼
联系电话	13534253089 13534253089

产品详情

	参数	单位	数值
ASTM C679	表干时间, 50%湿度,	小时	1.5
	固化时间, 50%湿度, 25	天	7-14
	温度		
	完全粘结	14-21	
	施工时间	分钟	10-20
固化后—在温度25 , 湿度50%情况下施工后7天			
ASTM D2240	硬度	邵A	40
ASTM D412	极限抗拉强度	MPa	2.3
	极限伸长率	%	52%
ASTM D624	撕裂强度, B模型	N/m	8583
ASTM C794	剥离强度	7007	
固化后—在温度25 , 湿度50%施工后21天			
ASTM C1135	25%抗拉强度	0.34	
	50%抗拉强度	0.52	
	极限抗拉强度	0.93	
ASTM C719	接口变位承受能力	± 50	

道康宁995硅酮结构胶特性

道康宁995硅酮结构密封胶是专门为结构装配而设计的单组份, 高稳定性, 中性固化的弹性密封胶, 它具有下列独特的特征: 对大多数建筑材料如玻璃、阳极氧化铝材、花岗石以及涂漆层金属材料, 包括大多数的气碳烤漆材料, 不需使用底漆就有优越的黏结性。 特佳的贮存期 副产品无腐蚀性 固化後形成强有力极具弹性的硅酮橡胶

道康宁995硅酮结构胶基本用途

道康宁995硅酮结构胶设计於结构性应用：结构性应用包括於工厂或工地组装的玻璃和金属材料间的装配，完全固化後，此密封胶层形成耐久，具弹性的防水界面。密封胶在结构接口内的性能可采用ASTM C1135的测试方式模拟得知。