

1.4462是什么材料

产品名称	1.4462是什么材料
公司名称	上海圆鼎金属材料有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢B2775室（注册地址）
联系电话	02167898067 19921478144

产品详情

1.4462

因进口不锈钢价格都比国产料价格高很多，市面很多从台湾、南韩进口这种材料习惯性的按美-英-日体系牌号来选购所以要熟悉和掌握国际各种不锈钢标准体系牌号，才能买到优质的合适的原材料。上海圆鼎金属不仅仅是销售商，更是为企业推荐合适的各国进口材料的专家，欢迎致电02167898067详细询问各国材质区别。

1.4462标准：DIN、EN

1.4462化学成分：

碳 C： 0.03

硅 Si： 1.00

锰 Mn： 2.00

磷 P： 0.030

硫 S： 0.020

铬 Cr：21.00~23.

钼 Mo：2.50~3.50

镍 Ni : 4.50~6.50

氮 N : 0.08~0.20

1.4462不锈钢的规格：棒材规格: 10mm-300mm，长度2米至6米；线材规格：直条或盘圆： 5.5-25；板材/带材规格：箔材：0.2mm以下，薄板：0.2-4.0mm，中板：4-20mm，厚板：20-60mm，特厚板：60mm以上；管材和特殊需求可以来电咨询定制。

1.4462不锈钢的四大性能：1、机械性能：强度、硬度、塑性、疲劳、冲击韧性2、化学性能：耐蚀性、高温氧化性3、物理性能：密度、熔点、热膨胀性、磁性、电导率4、工艺性能：切削性能、可锻性、可铸性、可焊性。

1.4462不锈钢的交货状态：1、棒材以锻轧状态、表面磨光或车光；2、圆饼和环坯以锻态供应；3、环件以固溶状态供应；4、板材经固溶、碱酸洗、矫直和切边后供应；带材经冷轧、固溶、去氧化皮交货；丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。

1.4462不锈钢加工中产生的缺陷:(1) 粉尘、浮铁粉嵌入在材料表面上(2) 粗糙研磨和粗糙表面能够发生腐蚀和沉积物，(3) 焊工在薄板表面引弧时，保护膜受损(4) 油脂油漆笔印残余粘合剂。

1.4462

不锈钢有很多牌号但是我们按化学成份可分为：铬不锈钢、铬镍不锈钢、铬锰氮不锈钢、铬镍钼不锈钢以及超低碳不锈钢、高钼不锈钢、高纯不锈钢等；下面看下这款不锈钢的化学成份：

1.4462标准：DIN、EN

1.4462化学成分：

碳 C : 0.03

硅 Si : 1.00

锰 Mn : 2.00

磷 P : 0.030

硫 S : 0.020

铬 Cr : 21.00~23.

钼 Mo : 2.50~3.50

镍 Ni : 4.50~6.50

氮 N : 0.08~0.20

1.4462不锈钢的规格：棒材规格: 10mm-300mm，长度2米至6米；线材规格：直条或盘圆： 5.5-25；板材/带材规格：箔材：0.2mm以下，薄板：0.2-4.0mm，中板：4-20mm，厚板：20-60mm，特厚板：60mm以上；管材和特殊需求可以来电咨询定制。

1.4462不锈钢的四大性能：1、机械性能：强度、硬度、塑性、疲劳、冲击韧性2、化学性能：耐蚀性、高温氧化性3、物理性能：密度、熔点、热膨胀性、磁性、电导率4、工艺性能：切削性能、可锻性、可铸性、可焊性。

1.4462不锈钢的交货状态：1、棒材以锻轧状态、表面磨光或车光；2、圆饼和环坯以锻态供应；3、环件以固溶状态供应；4、板材经固溶、碱酸洗、矫直和切边后供应；带材经冷轧、固溶、去氧化皮交货；线材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。

1.4462不锈钢加工中产生的缺陷: (1) 粉尘、浮铁粉嵌入在材料表面上 (2) 粗糙研磨和粗糙表面能够发生腐蚀和沉积物， (3) 焊工在薄板表面引弧时，保护膜受损 (4) 油脂油漆笔印残余粘合剂。

上海圆鼎金属材料公司可根据你的要求以现代化的设备对钢材进行一般锯切、多锯切割、激光切割、离子切割和水割等，也可以为你提供其他服务如材料检验、处理和杂质分离。