

X2CrNiN23-4特性是什么

产品名称	X2CrNiN23-4特性是什么
公司名称	上海圆鼎金属材料有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢B2775室（注册地址）
联系电话	02167898067 19921478144

产品详情

X2CrNiN23-4

因进口不锈钢价格都比国产料价格高很多，市面很多从台湾、南韩进口这种材料习惯性的按美-英-日体系牌号来选购所以要熟悉和掌握国际各种不锈钢标准体系牌号，才能买到优质的合适的原材料。上海圆鼎金属不仅仅是销售商，更是为企业推荐合适的各国进口材料的专家，欢迎致电02167898067详细询问各国材质区别。

X2CrNiN23-4标准：DIN、EN

X2CrNiN23-4化学成分：

碳 C： 0.03

硅 Si： 1.00

锰 Mn： 2.00

磷 P： 0.035

硫 S： 0.015

铬 Cr： 22.0-24.0

钼 Mo： 0.10-0.60

镍 Ni : 3.50-5.50

铜 cu : 0.10-0.60

氮 N : 0.05-0.20

X2CrNiN23-4不锈钢的规格：棒材规格： 10mm-300mm，长度2米至6米；线材规格：直条或盘圆： 5.5-25；板材/带材规格：箔材：0.2mm以下，薄板：0.2-4.0mm，中板：4-20mm，厚板：20-60mm，特厚板：60mm以上；管材和特殊需求可以来电咨询定制。

X2CrNiN23-4不锈钢的四大性能：1、机械性能：强度、硬度、塑性、疲劳、冲击韧性2、化学性能：耐蚀性、高温氧化性3、物理性能：密度、熔点、热膨胀性、磁性、电导率4、工艺性能：切削性能、可锻性、可铸性、可焊性。

X2CrNiN23-4不锈钢的交货状态：1、棒材以锻轧状态、表面磨光或车光；2、圆饼和环坯以锻态供应；3、环件以固溶状态供应；4、板材经固溶、碱酸洗、矫直和切边后供应；带材经冷轧、固溶、去氧化皮交货；丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。

X2CrNiN23-4不锈钢加工中会产生的缺陷：（1）粉尘、浮铁粉嵌入在材料表面上（2）粗糙研磨和粗糙表面能够发生腐蚀和沉积物，（3）焊工在薄板表面引弧时，保护膜受损（4）油脂油漆笔印残余粘合剂。

因不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素，每种不锈钢都在其特定的应用领域具有良好的性能。成功的关键首先是要弄清用途，然后再确定正确的钢种,不清楚可来电咨询我们公司技术部。