

PZ673W-10P气动不锈钢刀型闸阀

产品名称	PZ673W-10P气动不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:PZ673W/X/H/F-10P 连接形式:对夹式法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W-10P气动不锈钢刀型闸阀、PZ673W/X/H/F-10P气动不锈钢刀型闸阀特点:1、采用对夹式、法兰式结构,体积小,重量轻。2、完全敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型密封圈,可以保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封,则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现,并可借助于螺钉,压板进行调整。5、流阻小,安装维修方便。

配套气动附件说明:电磁阀,气源三联件,定位置器,限位开关,手动装置等这些为可选项,客户可根据自己工况要求进行选择(防爆型或者普通型)。

PZ673W-10P气动不锈钢刀型闸阀主要参数:阀门型号:PZ673X/F/W/H/Y等。阀体材质:铸铁,WCB,CF8等。尺寸范围:DN50-DN1000(2"-40")等。压力范围:1.0-10.0Mpa(150-600lb)等。耐温范围:-29 t 425。设计标准:国标GB,美标ANSI,德标DIN,日标JIS等。

PZ673W-10P气动不锈钢刀型闸阀主要零部件材质

体、盖
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸阀
碳钢、不锈钢

阀杆
不锈钢

PZ673W-10P气动不锈钢刀型闸阀外型及连接尺寸

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M
	50	50	90	110	335	4-M12	1.0	250	70	320	350	900	12-M20
	65	50	110	130	363	4-M12		300	80	368	400	1120	12-M20
	80	50	125	150	395	4-M16		350	90	428	460	1260	16-M20
	100	50	145	170	465	4-M16		400	100	482	515	1450	16-M22
	125	50	175	200	530	8-M16		450	120	532	565	1600	20-M22
	150	60	200	225	630	8-M16		500	130	585	620	1800	20-M22
	200	60	255	280	750	8-M16		600	140	685	725	2300	20-M27
	250	70	310	335	900	12-M16	1.6	50	65	100	125	335	4-M16
	300	80	362	395	1120	12-M20		65	65	120	145	363	4-M16
	350	90	412	445	1260	12-M20		80	70	135	160	395	8-M16