

单机脉冲袋式除尘器除尘说明——单机脉冲袋式除尘器

产品名称	单机脉冲袋式除尘器除尘说明——单机脉冲袋式除尘器
公司名称	泊头市慧阳环保设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:慧阳 型号:hy-22 产地:河北省泊头市四营乡开发区
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡穆村
联系电话	13333079818

产品详情

单机脉冲袋式除尘器投资低、经济,后期维护成本几乎为零.我们在日常使用中只需要更多的关注和维护。我们可根据厂家需要进行任意形状的改变，而不影响使用效果，以满足客户对空间，外观的要求。

单机脉冲袋式除尘器除尘说明

一、入口温度小于120度,入口气体粉尘浓度为100g/m³,出口气体粉尘浓度达到国家排放标准.单机脉冲袋式除尘器是从进风口进入烟灰缸或通过花盘孔进入滤袋的粉尘气体.通过滤袋将粉尘气体转化为净气体,进入箱体,然后通过风机排出箱体上部的出口.

二、带有粉尘的气体通过进风口进入的设备的中箱体内，在导流板的作用下均匀分布在各每滤袋之间，粉尘阻留于滤袋表面，通常情况下新设备阻力不超过1200Pa，老设备不超1700pa，高压气体经电磁肪冲阀产生脉喷，使气包内压缩空气（0.5~0.7MPa）由喷吹管孔眼喷出（称一次风）通过文氏管诱导数倍一次风的周围空气（称二次风）进入滤袋，使滤袋在瞬间急剧膨胀，并伴随着气流的反向作用抖落粉尘，达到清灰的目的。

单机脉冲袋式除尘器特点说明：

A.除尘器处理气量波动小，压力稳定——脉冲布袋除尘器由于除尘布袋室不分格分室，并实现逐排不停风连续喷吹，因此其处理气量不因喷吹气流而产生周期性波动，致使除尘器的压力损失也比较稳定。

B.过滤风速大。设备体积小，占地面积少——由于脉冲布袋除尘器的脉冲周期短(30~60秒)，清灰效率高，因此，其过滤风速可高达2~4米/分，比同类型布袋除尘器要高2——4倍，致使其过滤面积少，设备体

积轻，占地面积小。一般每处理10000米³/时气流，脉冲布袋除尘器的设备重量为2~5吨，圆筒回转扁袋为0.7~7吨，反吹风布袋除尘器为5~8吨。

单机脉冲袋式除尘器经济实用；结构简单紧凑，安装容易，维修方便(内滤式)主要用于库顶、库底、仓顶及各种输送机等排放和扬尘点收尘.它优点集一身，得到大家的一致好评，我公司将以“ 珍爱环境，真爱地球 ”的企业精神为激励，不断加快自主。我们的合作者及事业伙伴甘苦如一，相融共生，力求实现美好的事业愿望，为创建中国环保行业领导品牌而奋斗