

# 煤场安装金属防风抑尘网专业人员提供报价

产品名称	煤场安装金属防风抑尘网专业人员提供报价
公司名称	安平县凯耀丝网制品有限公司
价格	15.00/米
规格参数	抑尘效果:95%以上 颜色:可定做各种颜色 板厚:0.5-1.5mm
公司地址	河北省衡水市安平县丝网工业园区
联系电话	0318-5183620 15303183323

## 产品详情

煤场安装金属防风抑尘网专业人员提供报价\_15303183323\_凯耀挡风墙抑尘网产品特点：1、抗紫外线（耐老化）产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。2、阻燃性因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。3、抗冲击产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。4、防静电产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。挡风板类型：单峰型（单体）成型宽度在250mm-500mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm，在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。双峰型（双体）成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm，在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。三峰型（三联体）成型宽度有825mm，峰高75mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。可根据图纸进行加工制作。

凯耀生产的产品型号主要分为三种：单峰、双峰、三峰单峰防风抑尘网（单体）成型宽度在250mm--500mm之间，峰高50mm--100mm,长度在7.2米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm,在以上范围内可以根据客户提出的需要进行加工。双峰防风抑尘网（双体）成型宽度在400mm--600mm之间，峰高50mm--100mm,长度在7.2米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm,在以上范围内可以根据客户提出的需要进行加工。三峰防风抑尘网（三联体）成型宽度有810mm、910mm两种，峰高50mm--80mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm，在以上范围内可以根据客户提出的需要进行加工。加工的主要的材质有：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。成型后表面进行静电粉末喷涂，完成加工。防风抑尘网的产品性能1、抗紫外线（耐老化）产品表面经过喷塑处理，可以大大的吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身的氧化速度，使生产出来的产品具有较好的防生锈效果，从而使产品的寿命大大的提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光对板料的损伤。2、阻燃性产品是金属板所以有很好的阻燃性效果，均可以很好的满足消防和安全生产的要求