

# 内衣热熔胶膜 百美贴 高回弹耐水洗

产品名称	内衣热熔胶膜 百美贴 高回弹耐水洗
公司名称	深圳市龙岗区品诺盛塑胶制品厂
价格	3.00/卷
规格参数	品诺盛塑胶:高弹热熔胶带 百美贴 pns-901#:幅宽:4mm 长度:50米/卷 深圳:厚度:5c 最低起订:710卷
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道中海日辉台1栋1号商铺
联系电话	400 - 8091688 15960423202

## 产品详情

名称: TPU热熔胶膜, 又称热熔双面胶膜

型号: pns-901系列 (衬离型纸)

产品特点: 质量稳定, 绿色环保。pns-901系列加工温度低, 适用范围广, 经济适用, 性价比高, 拥有较好的耐高温及耐水性, 经过抗寒-40摄氏度测试, 粘性强。

备注: 数量低于2000卷运费买家自理, 店铺型号默认为: 型号: 901#宽幅: 4mm厚度: 5c, 长度50米/卷的单价, 如需其他厚度或宽幅, 请咨询客服李先生: 18007690085.

幅宽: 154cm(大量现货)

厚度: 0.05mm/0.08mm(现货, 其它厚度可以订做)

规格: 100米/卷

说明: 是采用高精度热熔流延涂布而成, 胶层厚度均匀。产品类似于双面胶, 底层有单硅离型纸, 常温环境下成固态, 不黏手。

热熔胶膜是将热熔胶颗粒熔融, 经高精密涂布头涂成薄膜状的热熔胶, 产品外观类似双面胶, 底层附一

层不粘胶的保护纸。

热熔胶膜常温下是不粘手的，使用时可像贴双面胶一样，只是多了一道加热的过程，

- 1、 将胶面朝向需要粘接的材料C，可选用熨斗、压烫机、热复合辊筒、高周波、红外加热仪等设备，隔着保护纸加热，让胶表面融化，粘接到需要粘的材料C表面。
- 2、 冷却后撕掉保护纸，材料C表面就带了一层热熔胶，再将带胶的材料C和需要粘接的材料D叠合在一起，加热，冷却后，两材料便牢牢粘接在一起。
- 3、 也可以直接把热熔胶膜的保护纸直接撕掉，将胶层放在材料C和D中间，加热，冷却后两材料便粘接在一起。

选用热熔胶膜做为粘接剂，有以下优点：

- 1、 清洁；
- 2、 环保；
- 3、 高效——粘接速度快，几秒钟实现；
- 4、 安全——无溶剂，生产环节无操作隐患；
- 5、 热熔胶对一些材料粘接牢度特别强，性能优于胶水；
- 6、 可实现自动化生产——采用热贴合机可实现高效规模化生产；
- 7、 便携——材料带胶出售，需要用的时候只需一烫，省去找胶水，配胶水，涂胶水的麻烦；
- 8、 可反复粘贴——粘接一次的热熔加，可加热剥离，剥离后的产品，可通过加热再次粘接上去；
- 9、 功能性特点——热熔胶有耐干洗，耐水洗，耐低温，耐高温等各类热熔胶选用；
- 10、 可作为粘接剂和密封剂同时使用；

选择热熔胶膜的方法和注意事项：

- 1、您需要粘接的材料是什么？不同材质的热熔胶，对不同材质的粘接牢度不同，没有那款胶对所有的材料粘接大于其他所有胶，比如聚氨酯对纺织面料牢度极强，而对PE塑料的粘接强度几乎为零；
- 2、您材料最高能耐多少温度的加热。比如您的材料最高耐温不能超过130 ，那么您就得选择熔点低于130 的热熔胶，因为如果加工温度达不到胶的熔点，胶没融化，粘接力几乎为零；
- 3、您用胶粘接后的产品，是否要考虑到手感柔软？是否要考虑到要在高温或者低温环境下应用？是否要经过水洗？是否要干洗？是否要持续抗拉抗张？如果有以上要求，那就要选择具备以上相应性能的胶膜。
- 4、如果有多种胶可以选择，选择最具性价比的胶；在能达到你的粘接要求情况下，选择最薄的胶（胶越薄，价格越便宜）。
- 5、致电或者网络在线联系塑聚公司销售人员，可以帮您选择最符合您需要的热熔胶膜产品。

联系人：李长江（先生）联系电话: 0769-8565556  
9移动电话：18007690085传真号码：0769-272060  
21QQ号码：2179363703电子邮箱：2179363703@  
qq.com联系地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗  
新村工业区12栋邮政编码：523811公司主页：[http:  
//www.pinnuosheng.cn.1688.com](http://www.pinnuosheng.cn.1688.com)