

嵌入式保温柜 手术室用保温柜

产品名称	嵌入式保温柜 手术室用保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:福意联保温柜 库存:现货 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

嵌入式保温柜 手术室保温柜公司说明：福意联公司以更高的产品和售后，赢得客户优良大的满意为，依靠优良的现代企业管理不断深化企业内部改革，优良推行质量保证体系。提高产量，发扬“做事以善为先，经营有章可循”的理念，坚持“诚信为本”方针，以自己从中国走向。

嵌入式保温柜 手术室保温柜用于各大手术室医疗单位，层流手术室。本产品适可加温液体药品、生理盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

嵌入式保温柜 手术室保温柜参数:

【产品型号】 FYL-YS-151L

【产品形式】 立式

【冷却/加热方式】 风冷+发热丝

【制冷剂】 无氟制冷剂

【噪 音】 42dB(a)

【功 率】 120W

【电 源】 AC220V , 50Hz

【温度范围】 0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865

【有效容积】150L

【重量】64kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁扣】有

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度优良度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，
- 13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架3个

5、钥匙2把

嵌入式保温柜 手术室保温柜更多型号：

常规性手术室保温柜:

型号:FYL-YS-150L 容积:150L 温度:2~48 尺寸:595×570×865mm

型号:FYL-YS-230L 容积:230L 温度:2~48 尺寸:595×590×1215mm

型号:FYL-YS-280L 容积:280L 温度:2~48 尺寸:595×570×1445mm

型号:FYL-YS-310L 容积:310L 温度:2~48 尺寸:595×695×1315mm

型号:FYL-YS-430L 容积:430L 温度:2~48 尺寸:595×680×1805mm

高配手术室保温柜:

型号:FYL-YS-151L 容积:150L 温度:0~100 尺寸:595×565×830mm

型号:FYL-YS-281L 容积:280L 温度:0~100 尺寸:595×565×1440mm

型号:FYL-YS-431L 容积:430L 温度:0~100 尺寸:595×675×1795mm

手术室保冷柜:

型号:FYL-YS-66L 容积:62L 温度:2-8 尺寸:430×480×640mm

型号:FYL-YS-88L 容积:88L 温度:2-8 尺寸:480×490×840mm

型号:FYL-YS-128L 容积:88L 温度:-30-10 尺寸:550×560×850mm

嵌入式保温柜 手术室保温柜特点:

我公司引进国外进口，采用优良型热补偿，冷补偿功能，保证箱内温度均匀稳定，不受环境影响。

1. 智能电脑控温系统，可以调控温度并且恒定

2. 不受外界环境温度影响，压缩机制冷，ptc模块加热（.双制式冷热恒温）可在设置温度由于环境温度影响出现变化时，自动制冷或加热，达到恒定温度。

3.风循环系统，合理设计风道及风量，确保箱内温度均衡稳定

4.箱体内部装有2个温度传感器，优良传递实际箱内温度。

5.具有高低温报警功能

嵌入式保温柜 手术室保温柜说明:

层流手术室的空气压力根据其不同区域（如手术间、无菌准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等）洁净度不同要求而不同。不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同，例如美国联邦标准1000级为每立方尺空气中 0.5 μm 的尘粒数， 1000颗或每升空气中 35颗。10000级层流手术室的标准为每立方尺空气中 0.5 μm 的尘粒数 10000颗或每升空气中 350颗。