

生物试剂冷藏柜

产品名称	生物试剂冷藏柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联生物试剂专用冷藏柜 型号:FYL-YS-828L冷藏柜 产地:北京冷藏柜现货发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

生物试剂冷藏柜公司制造低温，恒温，加温，干燥，恒温运输，低温运输等设备，产品系列有：-30~10 可控温低温冰箱，2~48 对开门恒温保存箱，4~38 恒温箱，2~48恒温加温箱，0~100 恒温/干燥设备，-20~10 低温运输箱，医用加温箱，恒温培养箱，手术室器械干燥柜，转运箱，采样冷藏箱，GSP冷藏柜，生物试剂冷藏柜，运输箱，公司生产的产品涵盖-30 到100 的温度范。

生物试剂冷藏柜*福意电器有限公司始终恪守“诚信、细心、热忱服务于客户，开拓、名品服务于市场”的经营理念。我们有一支理论扎实，经验丰富，技术过硬的市场和技术人员队伍。我们可以根据客户的需求和项目特点，为其推荐、整合、配置或集成满足用户需要的仪器设备或系统，得到了广大用户的大力支持和认可，在行业里有着较高的度

【型号】FYL-YS-828L

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】360w

【温度范围】2~48 可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。)

【噪 音】50dB (A)

【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823 mm

【内部尺寸】1160 × 585 × 1250mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【制冷剂用量】R134a (382g)

【重 量】238kg

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用思科普压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。

【适用范围】

福意联-30 ~10低温可调保存冰箱可用于、样品、生物试剂、运输保冷、制品、成分样、采集、食品等冷藏保温。适用于医疗卫生、检测、科研试验、采样等样品保存、车载冷链运输等。

【功能特点】

福意联冷柜结构紧凑、线条流畅，外观豪华气派，无中柱福意联设计。采用性价比厚度。

福意联冷柜全冷设计，超大蒸发面积铜管，制冷快，保鲜展示效果强

的微电脑控制柜温和显示柜温，误差更小，柜内温度一目了然

能自动除霜，进一步增强展示效果，还简约、方便、开启自如

采用机组，制冷快，噪音低，安全、稳定

福意联冷柜柜体内外均为不锈钢构造，经久耐用、美观易清洁

聚氨脂整体发泡，高强度、高密度，安全、省电又美观

热带型条件下正常制冷，能够适应相对恶劣的厨房环境，适用范围广

生物试剂冷藏柜特征：

- 1、采用的微型压缩机制冷技术，、，，轻便，使用寿命长，耗电少，结构简单，体积小巧。
- 2、本冰箱为立式单门冰箱，可根据需要调节温度，同时满足深冷速冻和保鲜需要。
- 3、高精度电脑温度控制系统，使用更安全。