

小型红外线IR烘干机 热固油墨烘干机

产品名称	小型红外线IR烘干机 热固油墨烘干机
公司名称	保定市益弘机电设备销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 河北 保定市南市区 乐凯南大街1288号
联系电话	0312-8125006 13463825554

产品详情

UV固化设备广泛应用于：汽车行业：汽车大灯翻新/车身uv清漆速补；家具行业（橱柜门板）；石材(大理石、人造石，也称做表面钢化机)；玻璃水晶工艺品（玻璃家具、水晶制品用UV胶粘接，也叫UV烘干机、紫外烘干机、UV胶光固机、无影胶光固机、无影胶粘接机、UV胶粘接机）；仪器仪表（如：钟表、光学镜头粘接，又称钟表UV光固机）；电子电路（在该行业称为手机组件UV光固机、手机壳UV光固机、标牌UV光固机、针头UV光固机、紫外线干燥机、导线粘接UV光固机）；UV地板翻新*快干机，UV地板翻新机，UV地板*机；汽车玻璃UV修补机，玻璃UV补缝机，挡风玻璃UV修补机等行业。

小型红外线IR烘干机产品分类：红外(IR)热风干燥设备产品描述：YHIR650A是一款小型传送带烘干设备。为试验室或批量生产设计。该传送带系统带有安静变速马达，烘干机在不同负载下，速度调节驱动器保持传送带的速度均匀一致。传送带到灯泡高度可以调节，适用不同大小元件的固化。特点:设备组成设备支架+输送机+烘干箱温度可控（室温~160℃）本机有两个旋钮式电子温控器，分成两组，可分别控制两组加热管温度，确保温度均衡。可进行连续作业，极大地保障工作效率。加热区隔热设计加热区壳体双重设计内填充保温材料，使内外温度隔离，即节能，又能保护工作环境。可调整的进出仓高度该输送带烘干箱完全封闭，烘干箱的输入和输出端带有滑动可升降遮档门，有效*热源外泄，保护工作环境、能源节约，又增加机器的一机多用能力。可调节红外线灯高度红外线灯管可以快速进行高度调节。保证光源到传送带的距离设置的重复性。可调灯管工作数量本机内有6支灯管工作，平均分成两组，可以分别开任意一组工作，也可能两组同时工作。可拆卸的支架设备的支架可*拆卸，增加了设备的适应能力和移动性。类别项目参数尺寸整机（L*W*H）1800*1000*1330mm（含风筒，电机）烘干区（L*W）800*900mm输带宽度650mm大输送宽度750mm大输送带进口高度100mm（可调）输送带材质铁*龙速度1~5m/min输送电机功率90W（无级调速）灯管名称红外线灯管灯管功率1000W9支，另：随机配送1000W灯管6支电源需求220V三相整机功率9100W