

井盖防坠网生产厂家

产品名称	井盖防坠网生产厂家
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利塑料有限公司主要产品有安全网、密目网、安全带、安全绳、尼龙绳、运输网、养殖网、封垛网、吊装网、足球网、排球网、篮球网、网球网、羽毛球网、乒乓球网、拔河绳、攀登网、高尔夫围网、施工线、铁饼护网等各种绳索等产品。

模拟人形砂包；长100cm，底面积2800 cm²，质量 100kg ± 2kg，试验框架开口尺寸与试验网规格一致，高1.5m以上，应能升、降和释放模拟人形砂包。框架材料用炭素工具钢管，应有足够的刚性，但试验框架所在平面与水平面平行。将人形砂包挂好，使砂包中心位于框架中心且长边平行于密目网的长边提升至框架上方，然后将试验网牢固地系在试验框架上，再提升砂包，使其底面距网面1.5m后释放砂包，按密目网被冲击后的情况，用网体未见断裂或被冲透，网体断裂长度，边、系绳未见破断等表示破断情况。网边（或边绳）不允许断，网体被冲断直线长度 200mm，曲（折）线长度 150mm。第一道安全网一般张挂在二层楼板面（3~4m高度），然后每隔6~8m再挂一道活动安全网（GB5725-85规定）。多层或高层建筑除在二层设一道固定安全网外，每隔四层应再设一道固定安全网。我国经济迅猛发展，砂灰、煤炭、矿粉等散料的货物贮运量不断增加，由此带来的粉尘也越来越引起人们的正视。随着国家节能环保法律法规的进一步严格，煤场的扬尘污染及能源消耗题目已经成为各地政府管理的重点。而对煤厂实施全封锁工程，不仅耗资巨大，而且堆放场地受顶棚跨度和斗轮机功课要求限制，再加上防尘、采光、隔热、透风以及不利于车辆出入、场地狭小等因素，目前很难推广实施，防尘网的建设恰恰解决了这些问题，钢筋调直机不仅投资少，治理抑尘效果好，越来越受到企业的欢迎。