

锻钢法兰止回阀

产品名称	锻钢法兰止回阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	210.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:H41Y-150LB
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

锻钢法兰止回阀阀瓣与阀座密封面采用钴基硬质合金等离子喷焊而成硬度高、抗冲蚀、经久耐用。适用于公称压力PN1.6~42.0Mpa工作温度600 的石油、化工、水力、火力电站等各种工况的管路上切断或接通介质。阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊面成耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好使用寿命长等特点。不锈钢销轴与阀瓣连接采用内装式结构-性能优良-密封更可靠。产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上防介质倒流作用。适用介质为水、油品、蒸汽、气体及某些腐蚀性液体介质等。

锻钢法兰止回阀结构特点：

- 1、导向筋上堆焊硬质合金阀体上腔导向套采用不锈钢材料制成保证阀瓣动作灵活;
- 2、阀瓣与阀座密封面采用钴基硬质合金等离子喷焊而成硬度高、抗冲蚀、经久耐用;
- 3、先进的压力密封设计和高纯石墨垫片环以确保高气密;
- 4、阀门中腔采用压力自紧式密封结构，内腔压力越高密封性能越好;
- 5、阀瓣围绕阀座外的销轴旋转，减少关闭时发生的猛烈冲击。

标准材质明细表：

序号

Part Name

CS to ASTM

AS to ASTM

SS to ASTM

Type A105

Type F22

Type F304(L)

Type F316(L)

1

阀体

A105

A182 F22

A182 F304(L)

A182 F316(L)

2

阀盖

A105

A182 F22

A182 F304(L)

A182 F316(L)

3

阀瓣

A276 420

A276 304

A276 304(L)

A276 316(L)

4

铭牌

SS

5

垫片

316夹柔性石墨

316夹PTFE

6

螺栓

A193 B7

A193 B16

A193 B8

A193 B8M

适用介质

水、蒸汽、油品等

水、蒸汽、油品等

硝酸、醋酸等

适用温度

-29 ~ 425

-29 ~ 550

-29 ~ 180

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面料配对由客户指定内件代号决定。

CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;

尺寸(mm)和重量(kg)：

NPS

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

11/2"

2"

L(RF) L1(BW)

150Lb

108

117

127

140

165

203

300Lb

152

178

203

216

229

267

600Lb

165

190

216

229

241

292

H

150Lb ~ 300Lb

61

61

79

95

103

118

600Lb

61

79

95

103

118

135

重量

150Lb

RF

2.56

3.37

4.37

8.17

8.94

12.64

BW

1.70

190

2.10

5.12 >

5.50 >

1.89 >

300Lb

RF

2.73 >

3.65 >

4.74 >

8.77 >

9.60 >

13.70 >

BW

1.90 >

2.10 >

3.00 >

5.12 >

6.60 >

7.85 >

600Lb

RF

3.00 >

4.00 >

5.83 >

9.47 >

10.10 >

15.6 >

BW

2.00 >

3.12 >

4.25 >

7.25 >

8.56 >

13.60 >

锻钢法兰止回阀标准材质明细表：

序号

零件名称

CS to ASTM

AS to ASTM

SS to ASTM

Type A105

Type F22

Type F304(L)

Type F316(L)

1

阀体

A105

A182 F22

A182 F304(L)

A182 F316(L)

2

阀盖

A105

A182 F22

A182 F304(L)

A182 F316(L)

3

闪瓣

A276 420

A276 304

A276 304(L)

A276 316(L)

4

铭牌

SS

5

垫片

316夹柔性石墨

6

螺栓

A193 B7

A193 B16

A193 B8(M)

A193 B8M

适用介质

水、蒸汽、油品等

水、蒸汽、油品等

硝酸、醋酸等

适用温度

-29 ~ 425

-29 ~ 550

-29 ~ 180

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面料配对由客户指定内件代号决定。

CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;

尺寸(mm)和重量(kg)：

NPS

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

L(RTJ)

216

229

254

279

305

371

L1(BW)

216

229

254

279

305

368

H

79

79

95

104

120

139

重量

RTJ

8.5

10.5

15.7

20.8

27.2

33.0

BW

6.4

8.0

13.2

17.8

24.2

29.7