

德国巴斯夫PA66 A3WG6耐油耐热老化

产品名称	德国巴斯夫PA66 A3WG6耐油耐热老化
公司名称	无锡市新又佳橡塑科技有限公司
价格	37.00/KG
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3WG6 产地:德国
公司地址	无锡市惠山区洛神路6号10号楼601室（西站物流园区）（注册地址）
联系电话	13616186658

产品详情

尺寸稳定性PA66德国巴斯夫PA66 A3WG6耐热老化

PA66 A3WG6 德国巴斯夫公司 物性数据

原料描述部分

规格级别：

注塑级

外观颜色：

用途概述：

用于需要刚性和尺寸稳定的机械部件

备注说明：

特性：玻纤增强

原料技术数据

机械性能

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

拉伸弹性模量	干/湿	---
拉伸屈服应力 (V=50mm/min)	干/湿	---
断裂应力 (V=50mm/min)	干/湿	---
屈服伸长率 (V=50mm/min)	干/湿	---
断裂伸长率 (V=50mm/min)	干/湿	---
拉伸蠕变模量	1000h,湿	---
伸长率	0.5%, +23 , 湿	---
弯曲模量	干/湿	---
弯曲强度	干/湿	---
卡毕冲击强度	+23 , 干/湿	---
卡毕冲击强度	30 , 干	---
卡毕缺口冲击强度	+23 , 干/湿	---
卡毕缺口冲击强度	30 , 干/湿	---
埃佐缺口冲击强度	+23 , 干/湿	---
冲击、破坏能量	干/湿	---

电气性能	球压硬度	干/湿	---
	介电常数	1MHz, 干/湿	---
	损耗角	1MHz, 干/湿	---
	体积电阻	干/湿	---
	表面电阻	干/湿	---
	介电强度	K20/P50, 干/湿	---
	相对电弧径迹指数CT1	干/湿	---