

旋启式高压止回阀

产品名称	旋启式高压止回阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:H44H-160
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

旋启式高压止回阀一般用于工作温度 450 ，工作压力 25.0MPa，介质为水、蒸汽、油品的高压管路系统，起防止介质倒流的作用。

产品特点：

- 1、阀门中口采用压力自紧式密封结构，介质压力越高，密封性能越好;
- 2、密封面采用堆焊司太立钴基硬质合金，具有高硬度、抗腐蚀、抗气蚀、优良的抗擦伤性能，阀门使用寿命长;
- 3、直通式，介质流阻小;
- 4、阀门开启和关闭是靠介质的作用力来实现的，介质回流时自动快速关闭;
- 5、维护及检修方便、快捷。

旋启式高压止回阀主要性能规范：

型号

公称压力 PN(MPa)

试验压力 (MPa)

适用温度 ()

适用介质

壳体

密封

H44H-160

16.0

24.0

16.0

425

水、蒸汽、石油、石油产品等

H44H-250

25.0

38.0

25.0

H44Y-200

20.0

30.0

20.0

60

氢油

H44Y-250

25.0

38.0

25.0

-40 ~ 100

油品

旋启式高压止回阀主要零件材料：

零件名称

阀体、摇杆

阀瓣、螺母

阀盖

销轴、四开环

螺栓

密封面

H44H-160

碳素铸钢

碳钢

碳素铸钢

不锈钢

铬钼钢

柔性石墨

H44H-250

碳钢

H44Y-200

H44Y-250

主要尺寸及重量：

公称通径 DN/mm

尺寸 /mm

重量 /

L

D

D1

D2

D8

b

f

b4

f3

Z- d

Do

H

50

300

215

165

132

95

36

3

12

8

8- 25

142

210

44.5

65

340

245

190

152

110

44

3

12

8

8- 30

161

227

54.7

80

380

260

205

168

130

46

3

12

8

8- 30

180

235

67.5

100

430

300

240

200

160

48

3

12

8

8- 34

210

274

101.5

150

550

390

318

270

205

66

3

14

10

12- 41

300

340

220.6

200

650

480

400

345

275

78

3

17

11

12- 48

375

374

404

300

900

665

570

510

380

100

3

23

14

16- 54

480

505

1019

H44Y-250主要尺寸及重量：

公称通径 DN/mm

尺寸 /mm

重量 /

L

D

D1

D2

D8

d

f

b4

f3

Z- d

Do

H

80

450

260

205

168

130

50

3

12

8

8- 30

200

245

90.6

100

520

300

240

200

160

58

3

12

8

8- 34

225

280

139

H44Y-200主要尺寸及重量：

公称通径 DN/mm

尺寸 /mm

重量 /

L

D

D1

D2

D6

d

f

Z- d

D3

H

150

700

440

360

305

185

82

3

12- 48

310

343

372

200

800

535

440

-

-

-

-

12- 54

-

-

-