

碳钢立式止回阀

产品名称	碳钢立式止回阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	220.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:H42H-40C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

碳钢立式止回阀能防止介质倒流，起到介质止回作用。H42H立式止回阀在进口端介质压力高于出口端时处于开启状态。因为管道里进口端介质的压力作用下，顶开立式止回阀中的阀瓣，使阀门自动开启。当进口端介质压力低于出口端时，弹簧将阀瓣推向阀座而使阀门关闭(注：卧式安装下需加弹簧，立式管道安装无需加弹簧。阀瓣在自身重量和逆流介质的压力下，会自动关闭)

碳钢立式止回阀性能和使用范围：

型号

公称

试验压力

工作温度()

压力

强度

密封

低压密封

(水)Mpa

(水)空气(Mpa)

(空气)Mpa

H42H-16C

1.6

2.4

1.8

0.6

425

H42H-25C

2.5

3.8

2.8

0.6

425

H42H-40C

4

6

4.4

0.6

425

型号+ (材质)

公称压力 PN (MPa)

试验压力P3(MPa)

适用温度 ()

适用介质

壳体

密封

H42H-16C (碳钢)

1.6

2.4

1.76

425

水、油品

H42H-16P (304)

200

弱腐蚀介质

H42H-25P (304)

2.5

3.75

2.75

H42H-25R (316)

腐蚀性介质

H42H-40P (304)

4

6

4.4

弱腐蚀性介质

H42H-40R (316)

腐蚀性介质

H42Y-40I (铬钼钢)

550

水、油品

H42H-16C铸钢立式止回阀主要安装尺寸及重量：

GB 1.6MPa

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

L

80

90

105

110

120

140

160

185

210

275

300

380

D

95

105

115

135

145

160

180

200

215

245

280

335

Wt

-

-

-

-

-

7.5

9.5

11

19.5

36.5

48

65

H42H-25C铸钢立式止回阀主要安装尺寸及重量：

GB 2.5MPa

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

L

80

90

105

110

120

140

160

185

210

275

300

380

D

95

105

115

135

145

160

180

195

230

270

300

360

Wt

7.5

9.5

12

20

38

49

70

H42H-40C碳钢立式止回阀主要安装尺寸及重量：

GB 4.0MPa

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

L

80

90

105

110

120

140

160

185

210

275

300

380

D

95

105

115

135

145

160

180

195

230

270

300

375

Wt

7.5

9.5

12

20

38

49

72