

PA66 A3WG7专业用于生产齿轮 外壳

产品名称	PA66 A3WG7专业用于生产齿轮 外壳
公司名称	无锡市新又佳橡塑科技有限公司
价格	39.00/KG
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3WG7 产地:德国
公司地址	无锡市惠山区洛神路6号10号楼601室（西站物流园区）（注册地址）
联系电话	13616186658

产品详情

无锡市新又佳橡塑科技有限公司是一家集工贸，经销代理的有限公司，公司以诚信为本，质量求信誉的企业，长期经销代理POM,PBT,PA,PC,PC/ABS,ABS,PET等工程塑料：

以下是我公司经销的尼龙原料型号，采购，物性，注塑参数，报价，性能指标与ROHS,UL材质报告，东丽产地有：日本东丽，深圳东丽，杜邦产地有：美国杜邦，深圳杜邦，韩国杜邦，德国杜邦。巴斯夫产地有：德国巴斯夫，上海巴斯夫。

供应PA66 美国杜邦Zytel 101L 中粘度 通用级

供应PA66 美国杜邦Zytel 101F 中粘度 通用级

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G20HSL 中粘度 通用级

供应PA66 美国杜邦Zytel 8018 13%玻纤 超韧级

供应PA66 美国杜邦Zytel ST801 杰出的耐冲击性

供应PA66 美国杜邦Zytel ST801A 超韧级 防紫外线

供应PA66 美国杜邦Zytel 103HSL 热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 103FHS 注塑级 热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel FR50 加GF25% V-0阻然

供应PA66 美国杜邦Zytel FR15 纯树脂, V-O阻然

供应PA66 美国杜邦Zytel FR10 纯树脂, V-O阻然

PA66 A3WG7 德国巴斯夫公司 物性数据

原料描述部分

规格级别:

注塑级

外观颜色:

用途概述:

用于需要刚性和尺寸稳定的机械部件

备注说明:

特性: 玻纤增强

原料技术数据

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

机械性能

拉伸弹性模量

干/湿

拉伸屈服应力 (V=50mm/min)

干/湿

断裂应力 (V=50mm/min)

干/湿

屈服伸长率 (V=50mm/min)

干/湿

断裂伸长率 (V=50mm/min)

干/湿

拉伸蠕变模量

1000h,湿

伸长率

0.5%, +23, 湿

弯曲模量

干/湿

弯曲强度

干/湿

卡毕冲击强度

+23, 干/湿

卡毕冲击强度

30, 干

卡毕缺口冲击强度

+23, 干/湿

卡毕缺口冲击强度

30, 干/湿

埃佐缺口冲击强度

+23, 干/湿

冲击、破坏能量

干/湿

球压硬度

干/湿

电气性能

介电常数

1MHz, 干/湿

损耗角

1MHz, 干/湿

体积电阻

干/湿

表面电阻

干/湿

介电强度

K20/P50, 干/湿

相对电弧径迹指数CT1

干/湿
