

锻钢高压焊接止回阀

产品名称	锻钢高压焊接止回阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:H64Y-1500LB
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

锻钢高压焊接止回阀有三种阀盖设计形式.第一种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封.客户有特殊要求时也可采用金属环连接.第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封.客户有特殊要求时也可采用透焊连接.第三种是压力自紧式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密环密封。

锻钢高压焊接止回阀设计结构和特征：

止回阀的设计与制造符合MSSP-118和ASME B16.34.检验与测试按API 598,标记按MSS-SP-25.

采用以下结构

全径或缩径

升降式止回阀

球式止回阀

旋启式止回阀

按需求内置弹簧

螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖，螺纹连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧式阀盖

整体式上密封座

承插端符合ASME B16.11

螺纹连接端(NPT)符合ANSI/ASME B1.20.1

阀瓣可变换为节流型、针型、球型

相关压力：

- 800LB
- 900LB ~ 1500LB
- 800LB、900LB ~ 1500LB
- 900LB ~ 2500LB
- 900LB ~ 2500LB

锻钢高压焊接止回阀800LB：

标准材质明细表：

序号

零件名称

CStoASTM

AStoASTM

SStoASTM

A105

F22

F304 (L)

F316 (L)

1

阀体

A105

A182F22

A182F304 (L)

A182F316 (L)

2

阀瓣

A276420

A276304

A276304 (L)

A276316 (L)

3

密封螺母

316夹柔性石墨

316夹PTFE

4

密封圈

A105

A182F22

A182F304 (L)

A193 B8 (M)

5

固定螺母

SS

6

提升螺栓

A193B7

A193B16

A193B8 (M)

A193B8 (M)

适用介质

水、蒸汽、油品等

水、蒸汽、油品等

硝酸、醋酸等

适用温度

—29 ~ 425

—29 ~ 550

—29 ~ 200

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。

CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;

尺寸(MM)和重量(KG)：

NPS

缩径

3/8 ”

1/2 ”

3/4 ”

1 ”

1 1/4 ”

1 1/2 ”

2 ”

全径

3/8 ”

1/2 ”

3/4 ”

1 ”

1 1/4 ”

1 1/2 ”

2 ”

L

79

79

92

111

120

152

172

200

W

61

61

65

79

95

103

118

132

重量

螺栓式

1.4

1.2

1.5

3.1

3.9

5.6

8.9

12.5

焊接式

1.1

1.0

1.2

2.9

3.3

4.9

8.1

10.9

锻钢升降止回阀900LB ~ 1500LB :

标准材质明细表 :

序号

零件名称

CStoASTM

AStoASTM

SStoASTM

A105

F22

F304 (L)

F316 (L)

1

阀体

A105

A182F22

A182F304 (L)

A182F316 (L)

2

阀瓣

A276420

A276304

A276304 (L)

A276316 (L)

3

垫片

316夹柔性石墨

316夹PTFE

4

阀盖

A105

A182F22

A182F304 (L)

A193 B8 (M)

5

铭牌

SS

6

螺栓

A193B7

A193B16

A193B8 (M)

A193B8 (M)

7

球

A182F304

A182F304

A182F304

A182F304

适用介质

水、蒸汽、油品等

水、蒸汽、油品等

硝酸、醋酸等

适用温度

—29 ~ 425

—29 ~ 550

—29 ~ 200

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。

CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;