

# 潍坊实验台，潍坊中央实验台

产品名称	潍坊实验台，潍坊中央实验台
公司名称	山东优普实验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区二十里堡街道机场路南段西侧沿街商用房
联系电话	13176702721

## 产品详情

潍坊中央实验台的技术参数：

一.台面：采用实验室专用12.7mm边缘加厚至25.4mm厚实芯理化板台面，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好，不易弯曲变形，可修复；四边圆弧抛光打磨处理；台面下侧开止水槽，便于清洁；台面颜色为黑色。所有的水槽加挡水，使水不外溅、不撒漏。

二.柜体：采用1.2mm厚大型钢铁企业生产的优质电解钢板，经过数控冲压，数控折弯，酸洗磷化，表面环氧树脂静电粉末喷涂，要求具有良好的防酸防碱、耐腐蚀、承重以及易清洗等性能。

三.背板：采用1.0mm厚大型钢铁企业生产的优质电解钢板，经过数控冲压，数控折弯，酸洗磷化，表面环氧树脂静电粉末喷涂，要求具有良好的防酸防碱、耐腐蚀、承重以及易清洗等性能。

四.门板：采用1.2mm厚大型钢铁企业生产的优质电解钢板，经过数控冲压，数控折弯，酸洗磷化，表面环氧树脂静电粉末喷涂，要求具有良好的防酸防碱、耐腐蚀、承重以及易清洗等性能。

五.抽屉：采用1.0mm厚大型钢铁企业生产的优质电解钢板，经过数控冲压，数控折弯，酸洗磷化，表面环氧树脂静电粉末喷涂，要求具有良好的防酸防碱、耐腐蚀、承重以及易清洗等性能。

六.配件：定位铰链；三节式滚珠导轨，承重性能良好。厂家生产的专业配件，从而保证了产品的整体质量，使产品更具牢固稳定性。

七.试剂架：试剂架立柱采用100×40×1.2mm冷轧钢板，经过钣金加工工序完成，两侧带有活动挂比，并配12mm普通钢化玻璃共2层，两边采用直径12mm的不锈钢护栏，两头采用专用的塑料堵头，美观大方。

八.插座：采用鸿雁五眼多功能国际制式插座，220V，10A或220V，16A

九.洗眼器：采用单头洗眼器，洗眼器采用软管与下水管连接，可以拉起，方便冲洗。

十.水槽，规格：550 × 450 × 310mm，PP材质。

- 1、采用高密度PP，耐强腐蚀，如王水。
- 2、壁厚可达7mm，平整不变形。
- 3、槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。
- 4、颜色分为：黑，灰。
- 5、附件：高密度PP去水，阻水盖，PP去水提笼或滤片。

十一.水龙头，三联

- 1、采用高标号的加厚铜质材料和先进的红冲、烤漆加工工艺。
- 2、高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。
- 3、陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。
- 4、经久耐用，不会出现渗水、断裂现象。
- 5、可拆卸铜质水嘴，也可加接防溅滤水器。

十二.调节脚：调节脚采用M10mm螺丝（电镀处理）黑色尼龙地脚，调整高度不少于30mm。