

德国巴斯夫PA66 A3HG5热稳定增强级

产品名称	德国巴斯夫PA66 A3HG5热稳定增强级
公司名称	无锡市新又佳橡塑科技有限公司
价格	49.00/KG
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3HG5 产地:德国
公司地址	无锡市惠山区洛神路6号10号楼601室（西站物流园区）（注册地址）
联系电话	13616186658

产品详情

PA66 A3HG5 德国巴斯夫公司 物性数据

原料描述部分

规格级别：

注塑级

外观颜色：

用途概述：

用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械

备注说明：

特性：玻纤增强

原料技术数据

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

机械性能

拉伸弹性模量

干/湿

拉伸屈服应力 (V=50mm/min)

干/湿

断裂应力 (V=50mm/min)

干/湿

屈服伸长率 (V=50mm/min)

干/湿

断裂伸长率 (V=50mm/min)

干/湿

拉伸蠕变模量

1000h,湿

伸长率

0.5%, +23 , 湿

弯曲模量

干/湿

弯曲强度

干/湿

卡毕冲击强度

+23 , 干/湿

卡毕冲击强度

30 , 干

卡毕缺口冲击强度

+23 , 干/湿

卡毕缺口冲击强度

30 , 干/湿

埃佐缺口冲击强度

+23 , 干/湿

冲击、破坏能量

+23 , 干/湿

球压硬度

干/湿

热变形温度

1.8MPa负荷, 干态

电气性能

介电常数

1MHz, 干/湿

损耗角	1MHz, 干/湿	---
体积电阻	干/湿	---
表面电阻	干/湿	---
介电强度	K20/P50, 干/湿	---
相对电弧径迹指数CT1	干/湿	---