

POM(韩国工程总代理商)

产品名称	POM(韩国工程总代理商)
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	.50/KG
规格参数	品牌:韩国工程代理商 POM:F10 - 03HM 产地:韩国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

POM(韩国工程总代理商)POM韩国工程总代理商 POM韩国工程代理商 POM韩国工程

高粘度中高粘度中粘度中低粘度低粘度超低粘度

挤出成型(棒材, 板材, 管材, 片 - 高韧性- 减少中空, 中心发白问题F10 - 01

材, 管接等) (挤出成型品) F10 - 02

注塑成型用(特别是壁厚产品) - 高刚性 F10 - 03H

- 耐高温, 耐湿性 F10 - 03HM

一般注塑成型用 - 较高韧性- 适用于某些壁厚产品 F15 - 33

(F10和F20中间粘度)

一般注塑成型用(标准牌号) - 均衡的特性- F20 - 03

适用于一般注塑成型产品

	- 耐高温, 耐湿性	F20 - 03M
一般注塑成型用(F20和F30中间粘度)	- 适用于一般注塑成型产品	F25 - 03
	- 高刚性	F25 - 03H
一般注塑成型用	- 适用于多型腔产品-	F30 - 03
(适用于需要高流动性的产品)	适用于薄壁产品	
一般注塑成型用	- 缩短成型周期 -	F40 - 03
(适用于需要超高流动性的产品)	适用于超薄壁厚产品	

增强填充牌号种类加工特性产品特征名称玻纤增强碎纤维增强玻璃珠填充滑石粉填充晶须填充

一般注塑成型用 (低含量玻纤增强)	- 刚性和硬度改良	FG2025K
一般注塑成型用 (中含量玻纤增强)	- 高刚性和高硬度	FG2015
一般注塑成型用 (高含量玻纤增强)	- 非常高的刚性, 硬度和HDT-	FG2025
	降低热膨胀和缩水率	
一般注塑成型用 (碎纤维增强)	- 凹痕和翘曲最小化- 增加各向异性	MF3025
一般注塑成型用 (玻璃珠填充)	- 增加尺寸精密度-	FB2030
	凹痕和翘曲最小化	
一般注塑成型用 (滑石粉填充)	- 尺寸稳定性高 - 减少应力变形	TC3020
一般注塑成型用 (晶须填充)	- 增加刚性 - 尺寸稳定性高	FT2020

耐冲击牌号种类加工特性产品特征名称耐冲击

一般注塑成型用(低含量耐冲击添 加剂)	- 增加耐冲击性能和韧性- 减少冲击噪音, 改善外观	TE-21 TE-22 TE-23(FU2015)
一般注塑成型用(中含量耐冲击添 加剂)	- 高耐冲击性能- 标准耐冲击牌号	TE-24(FU2020) TE-25(FU2025)
一般注塑成型用(高含量耐冲击添 加剂)	- 超高耐冲击性能- 柔软性	TE-24S

耐候性牌号种类加工特性产品特征名称自然色黑色

中粘度	一般注塑成型用(中粘度牌- 耐UV和耐光性 号) (各种颜色)- 适用于内饰件	F20-52
低粘度	一般注塑成型用(低粘度牌 号)	F30-52
中粘度	一般注塑成型用(中粘度牌- 耐UV和耐光性 号) (各种颜色)- 适用于需要低	F20-52G
低粘度	一般注塑成型用(低粘度牌光泽的内饰件 号)	F30-52G
中粘度	一般注塑成型用(中粘度牌-	F20-51

号) 耐UV和耐光性(含有炭黑)

低粘度 一般注塑成型用(低粘度牌- 适用于内外饰件 F30-51

号)

中粘度 一般注塑成型用(中粘度牌- 耐UV和耐光性

号) (含有炭黑)- 适用于需要耐

冲击性能的内外饰件

主营产品：台湾奇美、日本三菱、美国杜邦、德国拜耳、德国巴斯夫、基础创新、日本宝理、韩国工程、韩国LG、日本旭化成、日本宇部、瑞士EMS、荷兰DSM、美国首诺、法国罗地亚、日本东丽、日本帝人、韩国锦湖、泰科纳、朗盛等塑料。更多产品型号及性能，欢迎新老顾客来电咨询洽谈!