

# 艾思瑞流体控制有限公司——SSZ Valves

产品名称	艾思瑞流体控制有限公司——SSZ Valves
公司名称	艾思瑞流体控制有限公司
价格	.00/件
规格参数	SSZ valve:SSZT-2 SSZ-CP:SSZ陶瓷T21
公司地址	中国 四川 成都市 武侯区 西部智谷D区
联系电话	18008053947

## 产品详情

### SSZ陶瓷阀 SSZ CERAMIC VALVE

#### 艾思瑞流体控制有限公司

艾思瑞流体控制有限公司位于美丽的天府之国——成都，从事先进特种材料和纳米陶瓷产品研发与制造的公司，也是行业特种陶瓷材料阀门及部件制造商。公司以SSZ -SEVERE SERVICE ZIRCONIA Company多年陶瓷研发与应用经验为依托，针对中国市场的供应链集中优化，更好地服务于中国客户。艾思瑞一直加大对纳米陶瓷材料的研发力度，探索陶瓷材料的更高性能，不断寻求磨损和腐蚀工况的解决方案。其中SSZ产品1100系列、2100系列等是公司的核心产品，应用覆盖全球，业务包括化工、石化、石油、电力、纸浆、造纸等领域，获得了业内一致好评，也为客户带来了巨大的经济效益，提升安全生产水平，未来，我们将竭尽所能与所有客户共铸明天。

#### 1. 控制方式Control mode :

开关控制

调节控制

## 2. 主要参数Main parameter :

口径 : 0.5 “ —— 12 “

压力 : ANSI 150LB , ANSI 300LB , ANSI 600LB (Max.ANSI 900LB)

温度 : 0——285 ° C ( Max.900 ° C )

## 3. 主要结构primary structure :

全陶瓷或硬密封陶瓷结构

浮动球或固定轴式结构

防腐、高温或其它结构

#### 4. 主要材料Main material :

阀体 : 金属 ( A105/304/316 ) 或塑料

内件 : 氧化锆、氧化铝、氮化硅、碳化硅

#### 5. 泄漏等级Leakage grade :

ANSI Class V

ANSI Class VI

p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; line-height: 35px; font-family: 'Microsoft YaHei', SimHei, sans-serif; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">6. 参数Parameter :

流量系数 :  $CV = 1.5 - 2700$

结构长 : 符合ANSI B16.5 或定制

法兰尺寸：符合ASME B16.10 RF

连接标准：符合ISO 5211

磨损部件：可方便拆卸与更换

#### 7. 可选功能Optional function：

气密级密封：阀杆保护，多重阀杆的冗余保护，多层填料的累加，外部泄漏

热——冷 缓冲保护设计，保护陶瓷与金属之间的膨胀、冲击

腔体防止抱死型，卡涩时的多重考虑

高温或高压

#### 8. 应用场合Application position：

粉料传送（艾思瑞陶瓷阀具有超强耐磨性能）

炼铁炼钢（SSZ阀门钢铁厂应用，低维护的成本因素）

纸浆造制（艾思瑞流体控制有限公司在亚太区和SSZ建立战略合作框架）

电厂脱硫（FGD）（脱硫陶瓷阀，超性能的耐磨和耐腐都需要考虑）

石油炼制（FCC）（SSZ陶瓷阀的高抗温可以达到1100 ° C）

化肥制备（SSZ阀在结晶工况，高温工况，腐蚀工况应用，陶瓷改变）

水泥厂粉料传送（SSZ VALVE耐磨陶瓷阀为您破解全球工业苛刻位置难题）

电厂的除灰系统（SSZ艾思瑞/陶瓷阀）

艾思瑞流体控制有限公司

苛刻工况应用的特种材料阀门&部件设备制造商

Severe Service Ceramic sealing valve

地址：成都天府新区天工大道1000号联东u谷6A

网站：[www.sszvalve.com](http://www.sszvalve.com)

Better Ceramic Better Productivity