

KLAI-320金属屋面丙烯酸高弹防水涂料

产品名称	KLAI-320金属屋面丙烯酸高弹防水涂料
公司名称	开来湿克威防水科技股份有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:开来 型号:KLAI-320 产地:河南
公司地址	古固寨工业聚集区
联系电话	0371-55585118 17335722137

产品详情

产品介绍

KLAI-320金属屋面防水涂料

是以国际先进

的纯丙乳液为主要原料，通

过加入其它助剂制得的金属结构专用单组份水性防水涂料

。产品具有高固含量、强弹性、耐老化性、耐低温性、抗紫外线强、隔热防水、杀菌防霉性能，辅以缝织聚氨酯布增强，适用于金属屋面直接外露防水工程，外墙、地下室、卫浴间、厨房、楼地面、阳台等工程的防水、[防渗和防潮](#)。

产品特点

- | 突出的户外耐久性和抗紫外线性能；
- | 独特的高弹防水和整体性；
- | 耐高温、耐低温、良好的抗老化性；
- | 抗冲击，防锈、防腐效果佳；
- | 卓越的金属粘结力（亲和力），超强附着力；
- | 无味、无污染，绿色环保；
- | 持久的低温柔韧性，-30度低温下弯曲不裂，优异的弹性；
- | 液态，冷施工，施工安全方便；

I 可在潮湿基层上施工，施工方便快捷，基层含水率不受限制，可缩短工期。

适用范围

适用于金属屋面的[防水](#)

、防渗工程。具体可用于钢结构厂房屋面、旧金属屋面翻新等防水工程；用于网架结构的屋面、金属屋面天沟等防水工程；用于船刚甲板、金属搭接处等[防水工程](#)；锌铁皮结构屋面、露天储罐、集装箱等防水工程；污水处理、化工管道、机械等防锈防腐工程；用于特殊复杂工程项目的防水。

包装、储存和运输

本品为塑料桶包装，净重20kg。

产品在存放时应保证通风、干燥、防止日光直接照射，储存温度不应低于5度。

自生产之日起，产品的储存期6个月。超过储存期，宜按标准规定项目进行检验，检验结果符合要求的产品仍可使用。

本产品为非易燃易爆材料，宜按一般货物运输。运输时，应防冻、防止雨淋、防止暴晒、防止挤压、防止碰撞，产品包装应保持完好无损。

理论消耗量

每毫米厚的涂膜，涂料使用量约1.8-2.3kg/m²。

注意事项

本产品施工时气温须高于50C,阴雨天气或基层有明水时不宜施工。