

LDD-801中文台式电导率仪

产品名称	LDD-801中文台式电导率仪
公司名称	北京华瑞博远科技发展有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	华瑞博远:1 各种:1 北京:1
公司地址	北京市房山区沁馥大厦502
联系电话	010-58431781 15801266434

产品详情

LDD-801中文台式电导率仪

LDD-801是市面上功能最强，使用最方便的一款电导率仪。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高等特点。可广泛应用于火电、化工业化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。

主要特点

电导率与电阻率同屏显示。

中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。

微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换，精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。

自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度。

25 折算：温度补偿自动测量/手动输入。

超纯水自动温度补偿。

防水防侵蚀设计。

网络功能：RS232双向通讯，可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。

历史数据：存储3000个数据。

记事本功能：记载200条信息。

内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机

可测量高纯水：配电极常数0.01 cm⁻¹的钛合金电极和密封测量池。

技术指标

显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作

测量范围：

电极常数x (1 ~ 20000) μ S/cm , 0 ~ 99.9

0.01 ~ 200 μ S/cm ; (配0.01电极) ;

0.1 ~ 2000 μ S/cm ; (配0.1电极) ;

1.0 ~ 20.00mS/cm ; (配1.0 电极) ;

10 ~ 200.0mS/cm ; (配10.0电极) ;

TDS : 0.0 ~ 19.99g/L; 盐度 : 0.0 ~ 80.0 ppt

分辨率 : 0.001 μ S/cm、0.1

电极常数 : 0.001 ~ 15.0 cm⁻¹间由软件设定

温补范围 : 自动/手动0 ~ 99.9

温度系数 : 0 ~ 10% / (以25 为基准)

精度 : \pm 0.5%FS , \pm 0.3

通讯接口 : RS232双向通讯

电源 : AC220V \pm 22V , 50Hz \pm 1Hz , 外置电源

工作条件 : 环境温度0 ~ 60 , 相对湿度 90

掉电保存 : > 5年

时钟精度 : \pm 1分钟/月

尺寸、重量202x202x68mm,1.0Kg

标准配置 : DDS-801二次表一台 , HT10电源一个 , CP-1.0的电导电极一支 , T22温度电极一支 , 电极支架

一套。