

DWS-803中文台式钠度计

产品名称	DWS-803中文台式钠度计
公司名称	北京华瑞博远科技发展有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	华瑞博远:1 DWS-803中文台式钠度计:1 北京:1
公司地址	北京市房山区沁馥大厦502
联系电话	010-58431781 15801266434

产品详情

DWS-803中文台式钠度计

DWS-803市面上功能最强、使用最方便的一款钠度计。配上专门用于实验室ppb级钠离子测量电极和参比电极,在烧杯中静态测量的性能比传统的钠表有很大的改善,只要在使用中注意电极的清洗,完全可以得到较满意的结果。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中钠离子的连续监测。

主要特点

中文液晶显示,中文菜单式,中文记事。

微机化:采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、仪表自检、精度高,重复性好。

高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮。

输入阻抗 > 10¹² Ω。

灵敏度高:在静态水样中可检测到0.2ppb(8pNa)。

稳定时间长有个很稳定的读数。

防水防侵蚀设计。

电极诊断:多种标定方式,E0、S查询,监测电极性能。

网络功能:RS232双向通讯,可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。

历史数据：存储3000个数据。

记事本功能：记载200条信息。

内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

技术指标

显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作

测量范围：0.2 $\mu\text{g/L}$ ~ 23000 mg/L ，0.00 Pa ~ 8.00 Pa，-1999 ~ +1999 mV，0 ~ 99.9

分辨率：0.1 $\mu\text{g/L}$ ；0.1 mV，0.1

重复性：读数的 $\pm 2.5\%$

精度：读数的 $\pm 2.5\%$ ， ± 0.2 mV， ± 0.3

连续稳定时间：> 100秒

检测下限：0.2 $\mu\text{g/L}$ (8pNa)

输入阻抗：> 10¹²

温补范围：自动/手动0 ~ 99.9，

响应速度：32秒@25，50秒@15

通讯接口：RS232双向通讯

电源：AC220V $\pm 22\text{V}$ ，50Hz $\pm 1\text{Hz}$ ，外置电源

工作条件：环境温度0 ~ 60，相对湿度 90

掉电保存：> 5年

时钟精度： ± 1 分钟/月

标定方式：一点标定、两点标定、手动输入E0、S

尺寸、重量：202x202x68mm,1.0Kg