DWS-51通用型钠度计

产品名称	DWS-51通用型钠度计
公司名称	北京华瑞博远科技发展有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	北京市房山区沁馥大厦502
联系电话	010-58431781 15801266434

产品详情

DWS-51通用型钠度计

DWS-51是在以前指针式分档显示、旋钮和开关和非智能化设计的基础上改进而成。配上专门用于实验室ppb级钠离子测量电极和参比电极,在烧杯中静态测量的性能比传统的钠表有很大的改善， 只要在使用中注意电极的清洗，完全可以得到较满意的结果。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中钠离子的连续监测。

主要特点

双排数码管同时显示μg/L/pNa/mV和温度。

微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮。

输入阻抗＞1012Ω。

灵敏度高：在静态水样中可检测到0.2ppb(8pNa)。

稳定时间长有个很稳定的读数。

防水防侵蚀设计。

网络功能：RS232双向通讯，可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

技术指标

显示方式：双排数码管同时显示

测量范围：0.2ug/L～23000mg/L，0.00 Pa～8.00 Pa，-1999～+1999 mV， 0～99.9°C

分 辨 率：0.1ug/L ; 0.1 mV，0.1°C

重复性：读数的±2.5%

精度：读数的±2.5%，±0.2 mV，±0.3°C

连续稳定时间：＞100秒

检测下限：0.2ug/L(8pNa)

输入阻抗：＞1012Ω

温补范围：自动/手动0～99.9°C,

响应速度：32秒@25°C,50秒@15°C

通讯接口：RS232双向通讯

电 源：AC220V±22V，50Hz±1Hz，外置电源

工作条件：环境温度0～60°C，相对湿度≤90%

掉电保存：＞5年

标定方式：一点标定、两点标定

尺寸、重量：202x202x68mm,1.0Kg

标准配置：DWS-51二次表一台，HT5电源一个，2802参比和2801测量电极各一支，T22温度电极一支，电极支架一套。