

OXY5401S中文台式溶解氧仪

产品名称	OXY5401S中文台式溶解氧仪
公司名称	北京华瑞博远科技发展有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	华瑞博远:1 各种:1 北京:1
公司地址	北京市房山区沁馥大厦502
联系电话	010-58431781 15801266434

产品详情

OXY5401S中文台式溶解氧仪

OXY5401S中文台式溶解氧仪是市面上功能最强，使用最方便的一款高精度ppb级溶解氧仪。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧仪值的连续监测。

主要特点

中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。

微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、仪表自检、精度高，重复性好。

PPb级：配上T402ppb级溶氧电极及有机玻璃密闭测量池，测量微量氧精度高且无漂移。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮。

防水防侵蚀设计。

电极诊断：多种标定方式，I0、S查询，监测电极性能。

网络功能：RS232双向通讯，可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。

历史数据：存储3000个数据。

记事本功能：记载200条信息。

内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

技术指标

显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作

测量范围：0～100.0ug/L，0～20.0 mg/L

量程自动转换；0～60.0

饱和度：0～200.0%

温补范围：自动/手动0～60.0

分辨率：0.1 μg/L、0.01 mg/L，0.1

精度：μg/L: ±1.0%FS; mg/L: ±0.5%FS，±0.3

通讯接口：RS232双向通讯

电源：AC220V ±22V，50Hz ±1Hz

工作条件：环境温度0～60，相对湿度 90

掉电保存：>5年

时钟精度：±1分钟/月

标定方式：一点标定、两点标定、斜率标定、手动输入I0、S

202*202*68mm，1.0kg

标准配置

OXY5401S二次表一台，HT10电源一个，T402ppm溶氧电极一支，温度电极一支，电极支架一套