

OXY5401B中文便携式微量溶解氧仪

产品名称	OXY5401B中文便携式微量溶解氧仪
公司名称	北京华瑞博远科技发展有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	华瑞博远:1 各种:1 北京:1
公司地址	北京市房山区沁馥大厦502
联系电话	010-58431781 15801266434

产品详情

OXY5401B中文便携式微量溶解氧仪

主要特点

中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。

微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、仪表自检、精度高，重复性好。

PPb级：配上T402ppb级溶氧电极及有机玻璃密闭测量池，测量微量氧精度高且无漂移。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮。

防水防侵蚀设计。

电极诊断：多种标定方式，I0、S查询，监测电极性能。

网络功能：RS232双向通讯，可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。

历史数据：存储3000个数据。

记事本功能：记载200条信息。

内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

技术指标

显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作

测量范围：0 ~ 100.0ug/L, 0 ~ 20.0 mg/L

量程自动转换；0 ~ 60.0

饱和度：0 ~ 200.0%

温补范围：自动/手动 0 ~ 60.0

分辨率：0.1 μ g/L、0.01 mg/L, 0.1

精度： μ g/L: $\pm 1.0\%$ FS; mg/L: $\pm 0.5\%$ FS, ± 0.3

通讯接口：RS232双向通讯

电源：4 X 3.6V可充锂离子电池

工作时间（充满电）：可连续使用24个小时。

智能化随机充电座，带有充电指示和满电量指示。

工作条件：环境温度0 ~ 60，相对湿度 90

掉电保存：> 5年

时钟精度： ± 1 分钟/月

标定方式：一点标定、两点标定、斜率标定、手动输入I0、S

尺寸、重量：202*202*68mm，2.0kg

标准配置

OXY5401B二次表一台，随机充电座一个，

T402ppb溶氧电极一支，有机玻璃密闭测量池一个