

CJB 侧入式搅拌机

产品名称	CJB 侧入式搅拌机
公司名称	江苏如克环保设备有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	
公司地址	中国江苏南京六合区横梁街道新篁工业园园区中路3号
联系电话	086 025 66066448 18921417889

产品详情

产品使用范围：

CJB 型侧入式搅拌机俗称穿墙搅拌机广泛应用于化工、水处理、食品、纤维、造纸、石油等行业的工艺过程的搅拌阶段，作用如下：使互溶液体混合均匀；使固体粒子在液相中溶解、离底悬浮或均匀悬浮；使不相溶的另一液相均匀悬浮或充分乳化；强化相间的传质（如吸收等）；强化传热等搅拌含有悬浮物的液体；污水、废水、污泥水的混合和均匀；稠化过程；污泥脱水过程；污水池清洁；防止颗粒在池壁和池底的凝结、沉淀；创建水流等。

使用条件：

本系列搅拌机可在下列条件下正常连续运行：

- 1、连续运行时，介质温度-10~100 ；
- 2、介质 PH 值为 6-9。
- 3、介质密度不超过 1150kg/m³；
- 4、叶轮长期潜水运行，潜水深度一般不超过 20m。

型号表示方法：

CJB 10

电机额定功率kW

侧入式搅拌机

产品特点：

- 1 结构紧凑，体积小，安装维护简单、使用寿命长。
- 2 机械效率高，后掠式叶片具有自洁功能可防杂物缠绕、堵塞。
- 3 与曝气系统配合使用可使能耗大幅度降低，充氧量明显提高，有效防止沉淀。
- 4 传动环节少，运行平稳，处理量大，能耗低。

5 可在要求的混合时间内达到一定的搅拌强度，满足混合速度快、均匀、充分等要求，且水头损失小，并可适应水量的变化以适用于各种介质容量的搅拌

构造及工作过程：

CJB型侧入式搅拌机由驱动装置、机架、搅拌轴、桨叶、联轴器、导流装置等组成。根据密封方式可分为：A型：带有机械密封，B型：不带密封，C型：其它密封方式，可适用于不同密封要求的场合。根据安装方式可分为立式和卧式两种，方便根据现场工艺条件选择安装方式。驱动装置采用普通电机或防爆电机直接或间接通过圆柱齿轮、摆线针轮减速机的驱动装置主轴，通过联轴器与搅拌轴联接。搅拌轴由双向推力轴承和水润滑滑动轴承支承，具有足够的强度和刚度，并具有较高的稳定性。

主要性能参数：

型号	电机功率 (kW)	额定电流 (A)	额定转速 (rpm)	叶轮直径 (m)	防护等级	绝缘等级
CJB-1.5	1.5	3.5	700	400	IP55	F
CJB-2.2	2.2	5	700	400	IP55	F
CJB -3	3	7	700	400	IP55	F
CJB -4	4	9.2	700	600	IP55	F
CJB -5.5	5.5	12.5	700	600	IP55	F
CJB -7.5	7.5	17	700	600	IP55	F
CJB -10	10	22	700	600	IP55	F