

气动截止阀价格

产品名称	气动截止阀价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	650.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:J641H-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

气动截止阀采用双作用气缸，利用上腔进气或者下腔进气来远距离控制阀门，操作方便、灵活。气缸使用介质：压缩空气，氮气。结构简单、制造和维护方便;工作行程小，启闭时间短;关闭体(阀瓣)与阀座密封面采用锥面密封，关闭力小，耐冲刷，密封可靠。阀座可为更换式阀座，可任意组合与关闭件密封面材料的配对，以满足工况要求，延长使用寿命。

气动截止阀主要应用规范：

设计与制造

GB/T12235

连接端尺寸

结构长度

GB/T12221

法兰尺寸

JB/T79

检验与试验

JB/T9092

材料

碳钢

GB/T12229

不锈钢

GB/T12230

合金钢

Q/ZB66

标志

GB/T12220

供货

JB/T7928

气动截止阀结构特点：

- (1)、选材考究，符合国内、外相关标准，结构合理，造型美观。
- (2)、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。
- (3)、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
- (4)、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。
- (5)、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。
- (6)、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，密封可靠，更换填料可在不停机情况下进行，方便快捷，不影响系统运行。

主要零件材料及其适用范围：

阀体

阀盖

阀瓣

密封圈

阀杆

填料

适用介质

适用温度()

WCB

WCB+D507MO

D577

2Cr13

柔性石墨

水、油品、蒸汽

425

ZG1Cr18Ni9Ti

0Cr18Ni9TiStellite12

Stellite6

1Cr18Ni9Ti

PTFE

硝酸类

200

ZG1Cr18Ni2Mo2Ti

CF8MStellite12

1Cr18Ni2Mo2Ti

1Cr18Ni2Mo2Ti

PTFE

磷酸类、碱类、混酸

200

ZG00Cr17Ni14M02

CF3MStellite12

Stellite6

316L

PTFE

磷酸类、尿素、甲铵液

200

ZGICr5MO

ZGICr5MOSellite12

Stellite6

25Cr2Mo1VA

柔性石墨

水、油品、蒸汽

550

气动截止阀主要外形连接尺寸及质量：

公称压力PN(MPa)

公称通径DN(mm)

标准值

参考值

L

D

D1

n2

D6

b

f

f1

Z- d

L1

H

1 . 6

50

230

160

125

100

16

3

4- 18

185

645

65

290

180

145

120

18

3

4- 18

232

690

80

310

195

160

135

20

3

8- 18

232

715

100

350

215

180

155

20

3

8- 18

232

770

125

400

254

210

185

22

3

8- 18

283

780

150

480

280

240

210

24

3

8- 23

283

810

200

600

335

295

265

26

3

12- 23

283

967

250

622

405

355

320

30

3

12- 25

283

1143

300

698

460

410

375

30

4

12- 25

283

1292