

慧阳揭秘碎煤楼除尘器里的秘密

产品名称	慧阳揭秘碎煤楼除尘器里的秘密
公司名称	泊头市慧阳环保设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:慧阳 型号:hy-21 产地:河北省泊头市四营乡开发区
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡穆村
联系电话	13333079818

产品详情

慧阳揭秘碎煤楼除尘器里的秘密：CXS型玻纤袋收尘器是基于过滤原理的过滤式除尘设备，利用有机纤维或无机纤维过滤布将气体中的粉尘过滤出来。

《一》碎煤楼除尘器可不停机分室换袋，操作简单，安全可靠，运行费用低，烟囱出口排放浓度低于国家规定的排放标准，是目前国内烘干机烟气高温环境下除尘理想设备；

《二》碎煤楼除尘器适用温度一般在300°范围内波动，烟气含湿量在4%-12%范围左右，为了防止除尘器的结露和糊袋以及温度过高发生烧袋等恶性事故的发生，必须采取如下措施:布袋除尘器的进气管道，本体，及灰斗要采取保温措施，以防止除尘器结露。

《三》在除尘器的进气口排气口等处安装有温度检测与自动报警装置，废气一旦超过除尘器的使用温度范围，发出报警自动采取温控措施，确保除尘器安全运行。该玻纤布袋除尘设备广泛应用于水泥、电力、冶金、炭黑等工业废气高温工况下的净化。

《四》集分室反吹和脉冲喷吹诸类除尘器的优点，单位体积处理风量大，系统阻力小，除尘效率达99.9%；

《五》可直接处理含尘浓度高达200g/nm³的含尘其它，经处理后的其它排放浓度低于50mg/nm³，也可根据用户的特殊需求，满足更加严格的排放要求；

慧阳碎煤楼除尘器设计参数如下

1、除尘器型号：DMC336

外形尺寸4850x2100x4800mm

处理能力：28000m/h

面积：274 m²

过滤材质：拒油防水防静电易清灰滤料

滤袋规格： 130 × 2450

滤袋数量：336

速度：1.7m/min

阻力： 800Pa

效率： 99%

风机选型：4-68No8C

风压：2300Pa

风量：28000m/h

电机功率：37KW

影响碎煤楼除尘器的性能因素有很多，比如说被处理粉尘的性质、机器实际运行的条件等因素。因此，大家在进行选择的时候，为了保证机器运行的良好表现，大家还得考虑到各种除尘器在除尘机理和结构上的差别，以及不同类型机器设备所适应的范围。慧阳设计出适合各种工况的除尘系统，排放指标均达到环保标准水平，有的甚至还会低于环保的标准水平。