

## CS120-390型玻璃车床，玻璃机械

产品名称	CS120-390型玻璃车床，玻璃机械
公司名称	宁波市北仑区白峰下林电器五金厂
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:CS120-390
公司地址	中国 浙江 宁波市 北仑白峰下林
联系电话	86 0574 13336652500 13606843094

## 产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	CS120-390	主电机功率	750 ( kw )
外形尺寸	140*155*70 ( mm )	加工精度	精密
最大加工长度	650 ( mm )	最大加工直径	300 ( mm )
最大回转直径	390 ( mm )	主轴转速级数	无极变速
主轴通孔直径	120 ( mm )	安装形式	落地式
布局形式	卧式	适用行业	玻璃吹制
动力类型	电动	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	是

### 特点：

cs120-390型玻璃加工车床，结合了各种玻璃加工车床的优点，根据各灯工技术师傅在实际生产加工中对机床的意见和要求，我们另辟新径，独具一格，更符合实际要求的主轴孔径大，车头中心距高，变速范围大，小巧轻便，两车头可同时运转使用，也可分离独一运转加工玻璃仪器的车床。

### 车床性能结构：

- 1.主轴正向运转，无级变速，变速范围大，离合器制动灵活。
- 2.滑板上装有大火头排灯，可任意调节高度，弧度。
- 3.充气，放气控制方便，装卸容易，街头密封性好。

4.滑动部件装有注孔油，注油方便，不干磨。

5.三爪卡盘，卡夹范围在，当便灵活。

车床用途：

车床可以完成玻璃仪器制作中的封底，对接，内接，侧接，收口，扩口，翻边，封口等工艺。

使用各种模具完成各种标准口，吹制各种球体，锥形管及各种复杂特大玻璃的玻璃仪器。适用于石油化工，电子，激光，石英，冶金，医药卫生，大专院校科研部门的玻璃仪器制作。

具体技术参数：

1. 同步同心
开停车，两车头轴移位角度差 $\pm 0.05^\circ$
两车头轴同心度 $\pm 0.8\text{mm}$
2. 无极变速
最快转速 250转/分
最慢转速 <25转/分
3. 最大滑行距离 900mm
4. 主轴孔径 直径120mm
5. 主轴中心线距导轨平面高度 390mm
6. 电磁调度电动机型号 yct12-4b
电机功率 750w
电压 380v
频率 50hz
电机体重 53kg

车床图片：

注：玻璃车床形状相同，但是不同型号的主要区别是主轴孔径和主轴中心线距导轨平面高度不相同，按各户的需要可定制不同型号的。

企业简介：

现代工业离不开高科技，高科技不能没有玻璃仪器。玻璃仪器必定有吹制封口设备，作为吹制封口设备生产厂——白峰下林电器五金厂，不缔与全国广大吹制封口单位结了缘。它的前身是白峰玻璃仪器工具厂，只有20来年的生产历史和配套设备技术，面向科研单位，理化实验室，质量督测，中心试验，玻璃工艺以及太阳能真空管、封口、玻璃制品等等。产品为广大的灯工及玻璃管制品们所欢迎和接受，此厂从种类工夹具到平磨机、磨口、割管、刻度机，从煤气和液化气喷灯，到玻璃车床，过去由武汉玻璃技术吹制协会共同建立的纽带，为了继续发展相互间的联系和合作，并根据市场经济的新条件，进一步掘开新的路子，加强服务，交流经验，探讨技术，互为互促，全心做好灯工及玻璃制品们的后勤基地而努力，乃是我厂历来的宗旨！

联系人：顾从林

联系电话：13606843094

传真：0574-86727910

邮箱：chonglin\_gu@163.com