

CS65-260小型玻璃车床

产品名称	CS65-260小型玻璃车床
公司名称	宁波市北仑区白峰下林电器五金厂
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:CS 65-260
公司地址	中国 浙江 宁波市 北仑白峰下林
联系电话	86 0574 13336652500 13606843094

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	CS 65-260	主电机功率	0.75 (kw)
外形尺寸	0 (mm)	加工精度	精密
最大加工长度	350 (mm)	最大加工直径	300 (mm)
最大回转直径	260 (mm)	主轴转速级数	无级变速
主轴通孔直径	65 (mm)	安装形式	落地式
布局形式	立式	适用行业	玻璃吹制，石油化工，电子，冶金，石英，医药卫生等
动力类型	电动	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	否

特点：

cs 65-260型玻璃加工车床，结合了各种玻璃加工车床的优点，根据各灯工技术师傅在实际生产加工中对机床的意见和要求，我们另辟新径，独具一格，更符合实际要求的主轴孔径大，车头中心距高，变速范围大，小巧轻便，两车头可同时运转使用，也可分离独一运转加工玻璃仪器的车床。

车床性能结构：

- 1.主轴正向运转，无级变速，变速范围大，离合器制动灵活。
- 2.滑板上装有大火头排灯，可任意调节高度，弧度。
- 3.充气，放气控制方便，装卸容易，街头密封性好。

4.滑动部件装有注孔油，注油方便，不干磨。

5.三爪卡盘，卡夹范围在，当便灵活。

车床用途：

车床可以完成玻璃仪器制作中的封底，对接，内接，侧接，收口，扩口，翻边，封口等工艺。

使用各种模具完成各种标准口，吹制各种球体，锥形管及各种复杂特大玻璃的玻璃仪器。适用于石油化工，电子，激光，石英，冶金，医药卫生，大专院校科研部门的玻璃仪器制作。

具体技术参数：

1.同步同心
开停车，同车头轴移位角度差 $\pm 0.05^\circ$
两车头轴同心度 $\pm 0.08\text{mm}$
2.无级变速
最快转速 >400转/分
最慢转速 < 20转/分
3.最大滑行距离 350mm
4.主轴孔径直径65mm
5.主轴中心线距导轨平面高度 260mm
6.床身总长度 1000mm
7.两卡盘平面与平面间有效距离 450mm
8.电磁调速电动机型号 yct12-4b
电机功率 750w 频率 50hz
电压 380v 电机体重 53kg

车床图片：

企业简介：

现代工业离不开高科技，高科技不能没有玻璃仪器。玻璃仪器必定有吹制封口设备，作为吹制封口设备生产厂——白峰下林电器五金厂，不缔与全国广大吹制封口单位结了缘。它的前身是白峰玻璃仪器工具厂，只有20来年的生产历史和配套设备技术，面向科研单位，理化实验室，质量督测，中心试验，玻璃工艺以及太阳能真空管、封口、玻璃制品等等。产品为大大灯工及玻璃管制品们所欢迎和接受，此厂从种类工夹具到平磨机、磨口、割管、刻度机，从煤气和液化气喷灯，到玻璃车床，过去由武汉玻璃技术吹制协会共同建立的纽带，为了继续发展相互间的联系和合作，并根据市场经济的新条件，进一步掘开新的路子，加强服务，交流经验，探讨技术，互为互促，全心做好灯工及玻璃制品们的后勤基地而努力，乃是我厂历来的宗旨！

联系人：顾从林

联系电话：13606843094

传真：0574-86727910

邮箱 : chonglin_gu@163.com