青岛市棕沥青铁船防污漆生产厂家

产品名称	青岛市棕沥青铁船防污漆生产厂家
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	20.00/件
规格参数	型号:L44-38 产地:青岛 颜色:各色
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

产品详情

一、产品特点:

该漆以煤焦沥青配以氧化亚铜、防锈颜料、松香、助剂经研磨调制而成,该漆具有较强的防污能力。

二、应用范围:

适用于铁壳舰船船底、海上石油平台等水下设施的涂装,可有效的防止海生物的附着生长。

三、技术要求:

- 1、颜色 棕
- 2、闪点 25
- 3、干燥时间25 表干 8小时 实干 24小时
- 4、漆膜厚度 湿膜约80μm 干膜约50μm
- 5、理论用漆量 约140g/m²
- 6、涂漆间隔时间25 24小时
- 7、施工方法 无气高压喷涂、空气喷涂、刷涂、滚涂
- 8、喷出压力(兆帕) 10-15 0.4-0.5

- 9、稀释剂用量(重量) 0-5% 5-15% 0-5%
- 10、建议涂刷道数 2-3道
- 11、建议膜厚 约100 150 µ m
- 12、稀释剂及清洗工具 沥青漆稀释剂
- 13、前道漆配套 沥青船底漆
- 14、下水时间25 最短16小时,最长48小时,特殊情况可延长下水时间,但一般夏季不超过2天,冬 季不超过4天为限

四、表面处理、施工条件及安全贮运:

- 1、被涂物表面漆膜完好,无水、油污、灰尘等。底漆如超过间隔期限,应进行拉毛处理。
- 2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3 以上可以施工,相对湿度大于85%不宜施工。施工温度0-30,严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。
- 3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋,并远离火源,存放于阴凉通风的室内仓库,存储期一年(超过存储期,经检验合格仍可使用)。
- 4、施工环境应有良好的通风条件,施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具,防止漆雾吸入体内,油漆溅到皮肤后,需用肥皂清洗,必要时找医生处理。