

会议室幕布会展地毯防火阻燃剂水性阻燃处理剂

产品名称	会议室幕布会展地毯防火阻燃剂水性阻燃处理剂
公司名称	西安鑫博安防技术有限公司
价格	350.00/桶
规格参数	品牌:鑫博牌 型号:ZFRJ-A 产地:西安市
公司地址	西安市未央区丰产路东段稳江工业园101号
联系电话	暂无

产品详情

会议室幕布会展地毯防火阻燃剂水性阻燃处理剂。织物阻燃剂易溶于水形成无色透明、不燃、无腐蚀、无污染的液体，专用于处理多种易燃纤维织物，织物阻燃剂溶液易渗透于纤维织物中，经干燥后阻燃剂能保留在纤维织物的表面和纤维之间，遇火高温下能发生复杂的化学反应，其生成物具有对被处理织物起明显的阻燃、防火作用。经此阻燃液处理后的纤维织物在明火中只能“炭化”而不能燃烧，在离开明火后一秒钟内即熄灭。对被处理的纤维织物之色泽和柔韧性无明显影响，对天然纤维织物还兼具有防蛀虫侵蚀的作用。

会议室幕布会展地毯防火阻燃剂水性阻燃处理剂

用途和用法：

用途：织物阻燃剂的水溶液可处理各种平纹布、斜纹布、绒布、帆布、麻布、无纺布及它们的制成品，如：衣服、布帽、披斗、娱乐场所的窗帘、棚布、会场幕布、剧团布景、安全袋等和多种针织品，如：针织衫、毛巾衣、手套、地毯等。使被处理物原有的可燃性和易燃性得到有效的抑制，从而达到阻燃防火效果。

用法：根据阻燃要求可按15至25百分比的浓度配置。即100公斤水中加入11至34公斤的织物阻燃剂，搅拌、溶解、均匀即成阻燃液。会议室幕布会展地毯防火阻燃剂水性阻燃处理剂浸轧法织物阻燃剂：100-250

g/l (根据阻燃要求调整), 110 烘干即可。溶解化料: 织物阻燃剂需用40-50 温水预先溶解, 配好的工作液应在20 左右。

应用举例:

将织物浸渍于该阻燃液中, 浸捣2-3分钟使充分湿透后拧水, 晒干或烘干即可。也可用喷涂法处理, 但在织物的两面各喷涂两次。大批量处理者, 可用“浸轧 烘干”的连续化后整理。阻燃液的用量要根据被处理物的材质, 物件形状以及不同施工方法和所需要达到阻燃要求的不同情况, 做小样测试后, 来确定适当的用量。

(1)窗帘布、地毯在洗涤后, 经阻燃液浸渍, 再晒干或烘干即成防火窗帘和防火地毯, 广泛应用在电厂电站、会堂剧场、宾馆、娱乐文化休闲等场所。

(2)军队的军服经阻燃液处理可制成防火服军服。

(3)将手套、头套、围裙、袖套和工作服等, 经阻燃剂处理后可制成高温, 明火作业的防火劳保用品。

(4)由毛巾服(带有披斗帽)经阻燃剂处理制成安全服, 挂于高层宾馆的客房内, 以备发生火灾时可供旅客应急穿上, 越过火区。该阻燃剂处理之棉布, 经防火建筑材料质量监督检验测试中心检验, 能达到“难燃级”标准。

包装与贮存

本品为非危险品, 按安全化学品运输。25公斤衬塑袋包装, 密封干燥贮存。保质期一年。